



RECHARGEABLE
8 heures d'autonomie!

- ✓ 3200 LUMEN
- ✓ SEULEMENT 6 KG
- ✓ AUTONOMIE 8 HEURES À PLEINE PUISSANCE
- ✓ CERTIFIÉ ATEX



RECHARGEABLE

Lampe de travail à LEDs

ULTRA2

PLUS JAMAIS BESOIN:

- d'alimentation électrique sur site
- d'un transformateur SELV
- de rallonges ATEX

Accès rapide aux endroits difficiles à atteindre dans un environnement **ATEX**.

- ✓ Inspection
- ✓ Maintenance
- ✓ Nettoyage
- ✓ Installations



INDUSTRIES AERONAUTIQUE

CONCEPT COMPACT

Polypropylène accommodant et coins arrondis. A utiliser dans le fuselage, les ailes, le cockpit ou les cales d'avions.



NAVIRES

FLOTTANT

Étanche (IP65) et flottant. Convient pour l'entretien et l'inspection des salles de machines et des stations de pompage.



PÉTROCHIMIE

CERTIFICATION DE QUALITE (IB)

Utilisé dans les réservoirs de carburant, réacteurs, catalyseurs, constructions à toit flottant, stockage de gaz ou à proximité de vannes et de fuites de tuyaux.



AGROALIMENTAIRE

RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES

A utiliser lors du traitement de l'alcools, pour éclairer les silos à grains, lors du processus pour moulin ou le traitement des grains.



STOCKAGE

ENVIRONNEMENTS EXIGEANTS

Utilisé dans les réservoirs de carburant, d'eaux usées, tunnels, conteneurs et autres espaces confinés.



ET BIEN D'AUTRES APPLICATIONS...

SITUATIONS DIVERSES DANGEREUSES

Utilisé dans les situations militaires, d'interventions policières, lors incendies et par autres équipes d'intervention d'urgence.

SPECIFICATIONS

Référence	6062100
Boitier	Polypropylène antistatique
Certification gaz	Ex II 2G Ex ib IIC T4 Gb
Certification poussière	Ex II 2D Ex ib IIIC T135°C Db
Indice de protection	IP65
Catégorie de sécurité	II2GD
Approprié aux zones	1, 2, 21 et 22
Température ambiante	-20°C à +45°C
Classe de température	T4
Classe gaz	IIC

Batteries	Scellées sans entretien, garantie 4 ans. Capacité 51,2Ah
Autonomie	8 heures
Lumen	3200
Poids approximatif	6 kg
Dimensions	388 x 319 x 147mm
Chargement	Chargeur 230V-110V non Atex inclu. Durée max. 9h.
Sources lumineuses	81 LEDs
Protection risques oculaires rayonnement	Selon IEC62471
Sources lumineuses	81 LEDs

ACCESSOIRES



6960420
Crochet échafaudage



6921003
Film antistatique



6960430
Support



6960440
Sacoche en cuir



6920356
Aimants avec anneau de montage



6960450
Coffret de transport



6960416
Trépied

BATTERIE

- Scellée
- Garantie 4 ans
- Remplaçable



VIDÉO

Textes et images indicatifs, non-contractuels et susceptibles de modifications sans préavis, erreurs et modifications réservées. Toutes images à titre indicatif.

**VOUS AVEZ DES QUESTIONS,
CONSULTEZ-NOUS!**

OPTILIGHT FRANCE 14 rue du Vieux Faubourg | CS 30028 | F-59042 Lille Cedex
T +33 (0) 3 66 88 12 53 | F +33 (0) 3 59 56 97 23 | france@optilight.fr | WWW.OPTILIGHT.FR