

Q 90 | 100 | 110



- **TRACTION ET ADHÉRENCE AU SOL MAXIMALE GRÂCE À SON CENTRE DE GRAVITÉ BAS**
- **VERSIONS AVEC CABINE «LOW PROFILE» SUPER SURBAISSÉE DE 174 CM**
- **CONFORT DE CONDUITE: PLATEFORME MONTÉE SUR GARNITURES ANTIVIBRATOIRES À VISCOSITÉ VARIABLE**
- **PLUS POLYVALENT QU'UN ISODIAMÉTRIQUE, PLUS PERFORMANT QU'UN TRACTEUR SUR CHENILLES, EXTRAORDINAIRE DANS LE TRANSPORT SUR RÉSEAU ROUTIER**
- **PARFAITE RÉPARTITION DU POIDS**



Une classe à part

Le Q représente une classe de tracteurs à part sans égal sur le marché. La carrosserie au design attrayant et fuselé, le rayon de braquage plus étroit, les 4 grandes roues motrices, presque isodiamétriques, et la puissante motorisation font du Q la machine idéale pour travailler entre les rangs de vignes et de vergers, du fait des hauteurs limitées et des espaces de manœuvre réduits et, de façon plus générale, sur les terrains en pente et accidentés. La structure portante compacte, caractérisée par une répartition du poids de 50% sur l'essieu avant et de 50% sur l'essieu arrière, permet de conserver un centre de gravité bas et près du centre de la machine ainsi que de décharger complètement la motricité au sol pour un travail en toute sécurité, même avec des outils très lourds et dans des pentes extrêmes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR

VM 4 Cyl Tier IIIB
Q 90: 59 kW / 80 CV
Q 100: 67 kW / 91 CV
Q 110: 75 kW / 102 CV

DPF + IGR

TRANSMISSION

Boîte de vitesses 24+12 4 vitesses pour 3 gammes + mini-réducteur (20%)

Inverseur mécanique

Traction intégrale et blocage différentiel électrohydraulique

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Capacité de relevage: 2500 Kg
Relevage électronique (Opt.)

Débit pompe 100 l/min (39+61) à centre ouvert jusqu'à 3 distributeurs mécaniques arrière jusqu'à 3 distributeurs électrohydrauliques avant

POSTE DE CONDUITE

Plateforme / Cabine pressurisée

DIMENSIONS

Empattement: 1923 mm
Poids: 2275 Kg (Plat)
Pneu: 420/65R20
Larg. (mini-maxi): 1591 - 1876 mm