


# AG 360 | AG 460 | GDS 009

## Meuleuses pneumatique

Les meuleuses pneumatique légères et maniables sont optimales pour une utilisation de précision. Les endroits difficilement accessibles et l'ensemble des formes 3D peuvent être usinés avec les différents fraises et meules sur tige.



AG 360



AG 460



GDS 009

### Guidage manuel



### Arêtes droites



### Contours



101-E

D'autres accessoires sont disponibles dans notre **catalogue d'accessoires**.

## Domaines d'application

- ▶ Ébavurage des arêtes, alésages et outils avec les divers contours
- ▶ Des outils en acier, en acier trempé, en aluminium, en métaux non-ferreux et plastiques peuvent être rectifiés
- ▶ Rectification des parties étroites, petits claquage ainsi que tous les endroits difficilement accessibles



## Caractéristiques

- ✔ Manipulation facile
- ✔ Pièces manuelles de moteur très légères
- ✔ Grande puissance et durée de vie
- ✔ Grand choix d'outils
- ✔ Changement de fraise en quelques secondes

## Options

- ✔ Pinces de serrage ø 3 mm
- ✔ Pinces de serrage ø 6 mm (uniquement AG 460)
- ✔ Fraises rotatives HM
- ✔ Meule sur tige corindon

## Contenu de la livraison

- ✔ Tuyau d'air pressurisé et d'aspiration
- ✔ Pinces de serrage ø 3 mm
- ✔ Pinces de serrage ø 6 mm (uniquement AG 460)
- ✔ Clé de pinces de serrage
- ✔ Clé d'arrêt
- ✔ Mode d'emploi

## Données techniques

	AG 360	AG 460	GDS 009
Moteur	0,07 kW 60 000 tr/min	0,15 kW 35 000 tr/min	0,09 kW 100 000 tr/min
Air pressurisé	180 l / min   6 bar	240 l / min   6 bar	200 l / min   6,3 bar
Volume sonore	81 dB	81 dB	72 dB
Pince de serrage	ø 3 mm	ø 6 mm	ø 3 mm
Poids	0,14 kg	0,17 kg	0,2 kg
Réf.	42414	42727	31676