

HOUSSEUSES de VETEMENTS sur CINTRE



Les housseuses de la gamme H 602 réalisent une housse avec soudure en forme épaules à partir d'une gaine (laize 600 mm maxi). Ces housseuses peuvent être murales ou sur bâtis

Code	Spécificité	Encombrement L x P x H	Poids
H 602 M	Housseuse murale à commande manuelle	800 x 200 x 600	33 Kg
H 602 MPB*	Housseuse murale à commande manuelle avec porte bobine au sol	852 x 700 x 2079	47 Kg
H 602 MPS	Housseuse murale à commande pneumatique (alimentation 6 bars)	852 x 700 x 2079	77 Kg
H 602 B	Housseuse sur pied à commande manuelle	852 x 700 x 2079	73 Kg
H 602 B*	Housseuse sur bâti à commande manuelle avec option porte bobine double	852 x 700 x 2079	77 Kg
H 602 BPS*	Housseuse sur bâti à commande pneumatique (alimentation 6 bars)	852 x 700 x 2079	83 Kg
H 602 BPST**	Housseuse sur bâti à commande pneumatique temporisée (alimentation 6 bars)	852 x 700 x 2079	83 Kg

CARACTERISTIQUES GENERALES

< Norme CE
 < Alimentation: 230 V / 50 Hz mono + terre
 < Consommation 45 Watts
 < Peinture Epoxy

OPTIONS

- < ROULETTES
 Jeux de 4 roulettes dont 2 avec freins
- < Soudure du bas pour: B / BPS / BPST
- > Bâti H602/3
 Bâti à monter avec 1 support bobine pour H 602 M
- > PB Bâti H6 --> Ensemble porte bobine supplémentaire pour H 602 / H 603

* porte bobine double sur partie inférieure