



## AFFÛTEUSES BKS POUR FORETS ET TRÉPANS

N° 15278

### Tous les bénéfices réunis

La BKS est destinée à l'affûtage simple et rapide de forets hélicoïdaux et de trépan.

La BKS combine les bénéfices de notre affûteuse de trépan, la KBS/2 et de notre affûteuse de forets, la BSM 20.

- ✓ Affûte les trépan de Ø 12 à 100 mm
- ✓ Fixation des trépan par un système de pince de serrage
- ✓ Ajustement précis par un dispositif laser



## DONNEES TECHNIQUES

Capacité de serrage des forets: Ø 2 à 20 mm  
Trépan: Ø 12 à 100 mm  
Meule en corindon: 125 x 20 x 20 x 75 mm  
Meule Diamant & CBN: 125 mm  
Poids net: 43 Kg  
Tours par minutes: 2840 tr/min  
Dimensions  
(Longueur x Largeur X Hauteur) : 500 x 450 x 310 mm  
Moteur: 230 V, 50 - 60 Hz, 120 W

## VERSION DE BASE

- Deux meules d'affûtage CBN pour « la chambre à copeaux » et « le dos de la dent »
- Système de serrage à pince incluant une douille de 19 mm
- Dispositif pour ajustement au laser
- Loupe de précision éclairée (Agrandissement de ma zone de travail et protection oculaire\*)
- Meule d'affûtage en corindon grain 80
- Mandrins pour 4+8/5+10 lèvres
- Dresseur à Diamant rotatif pour meule d'affûtage

\*Attention : Veiller à se protéger les yeux par des lunettes de sécurité



### Meule d'affûtage en corindon

Grain 60 125 x 20 x 20 mm (Ebauche)  
Grain 80 125 x 20 x 20 mm (Médium)  
Grain 180 125 x 20 x 20 mm (Finition)  
Grain 100 125 x 05 x 20 mm (HSS – foret à bois)  
Grain 100 125 x 10 x 20 mm

N°10895

N°10890

N°10891

N°10893

N°11103



### Meule d'affûtage diamant (pour carbure)

Large, munie du support 125 mm, recouverte sur 3 cotés  
D76/3 pour foret en carbure  
Mince, munie du support 125 mm, recouverte sur 3 cotés  
D76/3 pour foret en carbure

N°14580

N°14581

Meule d'affûtage CBN : B76 (standard) pour HSS  
Meule d'affûtage B126 pour HSS

N°16496

N°17073



### Support pour Meules d'affûtage

Approprié pour toutes les meules









N°15422



### Lot de pinces de serrage

7 pinces pour la BKS (8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm)

N°16398

	<b>Dispositif d'affûtage de fraises à chanfreiner SVR 20</b>	<b>N°10875</b>
	<b>Lot de pinces de serrage</b> Pour le SVR 20 (6, 8, 12 mm)	<b>N°14348</b>
	<b>Ecrou pour douille de serrage supplémentaire</b>	<b>N°10880</b>
	<b>Manchon d'adaptation cône morse</b> Pour forets cône morse MK1 courts Pour forets cône morse MK2 courts	<b>N°10901</b> <b>N°10902</b>
	<b>Butée de profondeur magnétique pour fraises</b>	<b>N°10889</b>
	<b>Came pour fraises en croix, simple goujure</b>	<b>N°10881</b>
	<b>Meule d'affûtage en CBN (pour HSS)</b> Recouverte sur 3 faces B126 avec rayon Recouverte sur 2 faces B126 pour l'arrière de la dent	<b>N°17053</b> <b>N°17055</b>
	<b>Disque d'indexage</b> T-6 pour trépan à 6 dents T-7 pour trépan à 7 dents T-9 pour trépan à 9 dents T-12 pour trépan à 12 dents T-14 pour trépan à 14 dents	<b>N°10981</b> <b>N°10982</b> <b>N°11009</b> <b>N°11012</b> <b>N°11063</b>