


EQUIPEMENT DES BÂTIMENTS

Eclairage

Bovins Lait/Viande
Equins, Porcins
Ovins-Caprins



AGRIBOX® PRO

Système de gestion de l'éclairage spécialement conçu pour les luminaires Agriled® Pro.

AVANTAGES :

Pilotage automatisé,
Simulation du lever et du coucher du soleil,
Régulation proportionnelle à la luminosité naturelle,
Création d'un climat d'étable favorable,
Passage automatique en éclairage de nuit,
Economie d'énergie.

APPLICATIONS :

Bâtiments d'élevage

- Bovins,
- Equins,
- Porcins,
- Ovins/Caprins.



Caractéristiques

- Ecran de commande tactile.
- Contrôle :
 - jusqu'à 30 luminaires en Pro 32 et 60 en Pro 16.
 - jusqu'à 5 groupes différents.
- Variation d'intensité lumineuse de 10 à 100 %.

www.agriestelevage.fr

AGRIEST
ELEVAGE

S.A.S. AGRIEST
Z.A. de la Maze - FR - 70360 Scey-sur-Saône
TEL. +33(0)3 84 92 76 76 • FAX +33(0)3 84 92 72 03
Mail : contact@agriestelevage.fr



La technique d'éclairage

Agrilight® se distingue dans le domaine de l'éclairage, par une technologie et des applications spécifiques, pour des productions animales très diverses.

L'intensité lumineuse, la longueur des journées et la couleur de la lumière ont une influence sur le bien-être animal et donc sur le comportement. Un bon équilibre de ces trois facteurs influence favorablement le bétail. Un éclairage adéquat et uniforme contribue, entre autres, à améliorer santé et productivité. Pour un régime d'éclairage, nous basons nos conseils sur les points suivants : les fondements scientifiques, la durabilité, le bien-être des animaux et l'expérience pratique.

Le régime lumineux ainsi conçu peut, chez le bovin laitier par exemple, augmenter la production de lait de 6 à 15%. De plus, un bon niveau d'éclairage contribue fortement à l'amélioration de vos conditions de travail et celles de votre personnel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Informations Techniques AGRIBOX®PRO	
Dimensions (L x l x H)	225 x 175 x 80 mm
Poids	1,2 kg
Tension	220V - 0,28 A
Puissance	20W
Système de contrôle	DALI
Capteur de luminosité	0-10V
Degré protection (IP)	IP65
Câble de tension	8 à 13 mm
Câble de commande DALI	2 x 1,5 mm ² (non fourni)
Câble pour capteur de luminosité	3 x 0,34 mm ² blindé (non fourni)
Programmes	Jusqu'à 10 plages horaires programmables

Nous sommes à votre entière disposition pour vous proposer une étude d'un système d'éclairage adapté à votre étable. En remplissant le formulaire de 'Demande de Plan d'éclairage' téléchargeable sur www.agrilight.com, vous recevrez un chiffrage expert contenant les différentes possibilités d'éclairage pour votre étable.

Pour plus d'informations, adressez-vous à votre revendeur agréé ou à Agriest.

Options

AGRIBOX SWITCH

- Unité de commutation permettant de mettre l'installation hors-tension (entretien/réparation).
- Commutateur externe pour activer l'éclairage de surveillance.



www.agriestelevage.fr