

Produit : TEXACO HAVOLINE SYNTHETIC 506.01 0W30

Descriptif :

Havoline Synthetic 506.01 0W30 est une huile moteur synthétique ultra hautes performances pour voitures et utilitaires légers, formulée avec des matières synthétiques et des additifs dernière génération, qui permet une protection optimisée du moteur dans les conditions de fonctionnement les plus difficiles et une exceptionnelle résistance au cisaillement.

Applications :

Havoline Synthetic 506.01 0W30 est recommandée pour les moteurs diesel et essence hautes performances turbocompressés ou non, à injection directe ou indirecte, pour des intervalles de vidange prolongés, qui requièrent une huile de performance VW 503.00, 506.00 et 506.01 (moteurs R5 et R10).

Avantages :

-

Utilisation optimisée pour les moteurs diesel injection directe et injecteurs-pompes VW et Audi qui requièrent une huile 506.01, avec intervalles d'entretien prolongés (Longlife Service QG1)

-

Elimination des boues noires.

-

Excellentes propriétés à froid et à hautes températures.

-

Protection de haut niveau contre l'usure et la corrosion.

-

Réduction de la consommation d'huile

ACEA A5/B5

Spécifications constructeurs :

VW 503.00/506.00/506.01

Produit : TEXACO HAVOLINE SYNTHETIC 506.01 0W30

Descriptif :

Havoline Synthetic 506.01 0W30 est une huile moteur synthétique ultra hautes performances pour voitures et utilitaires légers, formulée avec des matières synthétiques et des additifs dernière génération, qui permet une protection optimisée du moteur dans les conditions de fonctionnement les plus difficiles et une exceptionnelle résistance au cisaillement.

Applications :

Havoline Synthetic 506.01 0W30 est recommandée pour les moteurs diesel et essence hautes performances turbocompressés ou non, à injection directe ou indirecte, pour des intervalles de vidange prolongés, qui requièrent une huile de performance VW 503.00, 506.00 et 506.01

(moteurs R5 et R10).

Avantages :

-

Utilisation optimisée pour les moteurs diesel injection directe et injecteurs-pompes VW et Audi qui requièrent une huile 506.01, avec intervalles d'entretien prolongés (Longlife Service QG1)

-

Elimination des boues noires.

-

Excellentes propriétés à froid et à hautes températures.

-

Protection de haut niveau contre l'usure et la corrosion.

-

Réduction de la consommation d'huile

ACEA A5/B5

Spécifications constructeurs :

VW 503.00/506.00/506.01