



## Siège d'atelier polyuréthane standard

Siège d'atelier réglable en hauteur.

Départ usine **1 semaine**

### Points forts du produit

- Siège réglable en hauteur pour s'ajuster au plan de travail
- Dossier réglable en profondeur pour une assise optimale
- Dossier cintré ergonomique avec poignée de préhension
- Résiste aux chocs, brûlures, huiles, acides et solvants
- Disponible avec roulettes auto-bloquantes, auto-freinées ou patins

### Description

Siège d'atelier en polyuréthane réglable en hauteur.

Dossier réglable en profondeur par molette.

Platine fixe sous assise avec tige de liaison fixe entre l'assise et le dossier en acier plein indéformable.

Siège en polyuréthane réalisés avec une mousse épaisse, souple et confortable. Il résiste aux chocs, coupures, brûlures, huiles bases, acides légers et solvants et se nettoie très rapidement.

La mousse de polyuréthane, produite sans CFC, a été spécialement conçue pour éviter les effets d'échauffement et de transpiration.

Formes anatomiques injectées sur une structure interne en bois moulé avec inserts.

Fixation robuste de l'assise sur la platine par 4 vis avec inserts de fixation métalliques.

Dossier cintré et assise en polyuréthane, ergonomique et antidérapant.

Vérin pneumatique à double chemisage de sécurité. Poignée sur dossier facilitant la préhension et le déplacement du siège.

Piètement 5 branches en nylon noir de diamètre 640 mm.

Dim. dossier hxL (mm): 310 x 410, épaisseur : 20 mm. Dim. assise pxL (mm): 430 x 460, épaisseur : 35 mm.

Version avec repose-pieds : 4 branches en polyamide avec cercle acier chromé de diamètre 460 mm.

Roulettes auto-bloquantes (lorsque le siège est chargé ou utilisé, les roulettes sont fixes et bloquées).

Roulettes auto-freinées (lorsque le siège est chargé ou utilisé, les roulettes sont non-bloquées, mais elles évitent que le siège ne bouge facilement quand il n'est pas occupé).

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	PIÉTEMENT	VÉRIN	REPOSE-PIEDS	TYPE DE MÉCANISME	HAUT. RÉGLABLE ASSISE (MM)	POIDS (KG)
-----------	-----------	-------	--------------	-------------------	----------------------------	------------

Voir en ligne Siège d'atelier polyuréthane standard

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

RÉFÉRENCE	PIÉTEMENT	VÉRIN	REPOS-PIEDS	TYPE DE MÉCANISME	HAUT. RÉGLABLE BAS	HAUT. RÉGLABLE ASSISE (MM)	POIDS (KG)
10.7075.06		Haut	Sans	Réglable en hauteur		580 à 840	10,2
10.7075.05		Moyen	Avec	Réglable en hauteur		460 à 660	12,3
10.7075.04		Haut	Avec	Réglable en hauteur		580 à 840	12,2
10.7075.03		Moyen	Sans	Réglable en hauteur		460 à 660	10,3
10.7075.14	Roulettes auto-bloquantes	Haut	Sans	Réglable en hauteur		580 à 840	10,3
10.7075.13		Moyen	Avec	Réglable en hauteur		460 à 660	12,3
10.7075.12		Moyen	Sans	Réglable en hauteur		460 à 660	10,3
10.7075.11		Bas	Sans	Réglable en hauteur		430 à 550	10,3
10.7075.15		Haut	Avec	Réglable en hauteur		580 à 840	12,3
10.7075.10	Roulettes auto-freinées	Haut	Avec	Réglable en hauteur		580 à 840	12,3
10.7075.09		Haut	Sans	Réglable en hauteur		580 à 840	10,3
10.7075.08		Moyen	Avec	Réglable en hauteur		460 à 660	12,3
10.7075.07		Moyen	Sans	Réglable en hauteur		460 à 660	10,3
10.7075.02		Bas	Sans	Réglable en hauteur		430 à 550	10,3

Voir en ligne Siège d'atelier polyuréthane standard

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)