



Soprolux

Matériels & Produits de nettoyage
en Alsace et Franche-Comté

ALSACE
67300 schiltigheim
Tél. 03 90 20 84 60

FRANCHE-COMTÉ
68170 Rixheim
Tél. 03 89 31 88 22

Pour demander un devis ou plus d'informations sur ce matériel : contactez SOPROLUX



Nettoyeurs HP eau froide monophasés ANNOVI REVERBERI

BLUE CLEAN 1003 K

Ref. 161120

- Le BLUE CLEAN 1003 K est le nettoyeur haute pression monophasé eau froide professionnel le plus économique de la gamme AVANTEAM. Sa conception 3 pistons ceramiques associés à une culasse laiton en fait l'appareil idéal pour le professionnel.
- L'ensemble est monté sur un robuste chassis tubulaire équipé de grandes roues.
- Il s'adapte à tous les types de travaux grâce à son gicleur multiureg.

Caractéristiques principales :

- Chassis acier avec peinture émaillé comprenant 2 roues avec bandage caoutchouc, un timon ergonomique.
- Moteur électrique 2 pôles service continu
- Moteur électrique avec contacteur protection thermique
- Pompe radiale avec 3 pistons céramiques
- Commande à distance - arrêt stop total
- Filtre tamis avec visuel pour entrée d'eau

Informations complémentaires :

- Poignée pistolet avec rallonge ergonomique
- Tuyau haute pression 10 mètres tresse acier avec raccord rapide à pas de vis
- Lance équipée d'une tête réglable haute/basse pression.
- Commande basse pression du détergent à la lance
- Support rangement câble électrique et porte accessoires incorporés
- Cet appareil est équipé d'un timon démontable avec molettes manuelles et une poignée avant de prise en main afin de faciliter le chargement du matériel dans un coffre de voiture
- Cet appareil est équipé du TOTAL STOP qui permet de l'arrêter au lâcher de la poignée haute pression
- Ce procédé permet une réalisation d'économie d'énergie importante contribuant ainsi à la protection de l'environnement



Soprolux

Matériels & Produits de nettoyage
en **Alsace** et **Franche-Comté**

ALSACE
67300 schiltigheim
Tél. 03 90 20 84 60

FRANCHE-COMTÉ
68170 Rixheim
Tél. 03 89 31 88 22

Pour demander un devis ou plus d'informations sur ce matériel : contactez SOPROLUX

| Données techniques | | |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Type | | Eau froide mono |
| Energie | | Electrique |
| Tension | <i>Volt (V)</i> | 220 |
| Puissance moteur électrique | <i>Watt (W)</i> | 3000 |
| Pression pompe | <i>Bar (Bar)</i> | 130 |
| Débit d'eau | <i>Litres/heure (l/h)</i> | 600 |
| Vitesse rotation pompe | <i>Tours par minutes (Tr/mn)</i> | 1400 |
| Stop total | | oui |
| Température max de'entrée d'eau | <i>°C (°C)</i> | 40 |
| Longueur de flexible | <i>Mètres (M)</i> | 10 |
| Poids | <i>Kilogrammes (Kg)</i> | 42 |