



AD224N

RobocoL

Dosage - Pompage - Consommable - Robotique

| | | |
|--------------------------------------|------------|---|
| Référence | | AD224N |
| Surface de Travail | X,Y axes | 200 mm |
| | Z axe | 50 mm |
| | R axe | ±360° |
| Vitesse | PTP (X,Y) | 5~500mm/sec |
| | PTP (Z) | 2.5~250mm/sec |
| | PTP (R) | 6~600°/sec |
| | CP (X,Y,Z) | 0.1~500mm/sec |
| Répétabilité | | ±0.01mm |
| Résolution | X,Y axes | 0.01mm |
| | Z axes | 0.01mm |
| | R axe | 0.01mm |
| Poids embarqué | Plateau | 7 kg |
| | Outil | 3.5 kg |
| Méthodes de Programmation | | Apprentissage, MDI, PC |
| Moteur | | Moteur pas à pas 5 phases |
| Interpolation linéaire et circulaire | | PTP, CP méthode |
| Nombre d'Axe | | 4 axes |
| Interface externe | | RS232-C 2ch |
| Entrée/Sorties | | Entrées: 16 / Sorties: 16 (24 I/O option) |
| PLC fonction | | 100 programmes, 1000 lignes/1 programme |
| Capacité mémoire | | 30,000 points ou 255 programmes |
| Système de sauvegarde | | Carte mémoire |
| CPU | | 32 bit |
| Dimensions | Profondeur | 387 mm |
| | Largeur | 330 mm |
| | Hauteur | 665 mm |
| Poids | | 20kg |
| Alimentation | | 220Vac - 50/60Hz |
| Puissance électrique | | 200VA |
| Température de travail | | 0 - 40°C |
| Humidité relative | | 20 - 95% sans condensation |



Description

Table Numérisée 4 axes XYZR.

Machine de dosage idéale pour effectuer des points, cordons, lignes, arcs, petits remplissages...

Programmation facile et rapide grâce à un boîtier d'apprentissage.

La meilleure solution pour toutes les applications de déposes de colles cyanoacrylate, anaérobie, époxy, silicone, polyuréthane, acrylique, graisse, huile, encre, peinture, vernis, U.V, crème à braser...