



# CTR-C

**Homologation européenne - Homologuée pour le transport routier, catégorie O2, max 750 kg. Seul permis de conduire B requis (750 kg)**  
*Europäische Homologation - Zugelassen für den Straßenverkehr, Kategorie O2, max. 750 kg. Nur Führerschein B erforderlich (750 kg)*

Enrouleurs de tuyau haute et basse pression manuels robustes, de haute qualité

*Hochleistungs-manuelle Hoch- und Niederdruckschlauchtrommel von hoher Qualität*



Nouveau design avec couvercle ABS et système de verrouillage par clé

*Neues Design mit ABS Abdeckung und Schlüsselverriegelungssystem*



Réservoirs d'eau intégrés pour conduite confortable et plus de stabilité

*Integrierte Wassertanks für komfortables Fahren und mehr Stabilität*



Radiocommande multifonction + panneau de contrôle

*Multifunktionsfernbedienung + Bedienfeld*



### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES · ALLGEMEINE MERKMALE

- Remorque à un essieu avec feux arrière et réflecteurs, marche arrière automatique, freins de stationnement, ABS et Garde-boue
- Anneau de remorquage type sphère pour un diamètre de 50 mm.
- 2 réservoirs d'eau de 200 l
- Moteur essence Honda GX690 ou Kohler diesel KDW 1003 avec démarrage électrique.
- Pompe Comet modèle TW Premium avec réducteur
- Enrouleur manuel de tuyau haute pression max 50 m de tuyau 1/2"
- Enrouleur manuel avec 35 m de tuyau pour le remplissage
- Panneau moteur avec clé de contact, compteur horaire, alarmes moteur et accélérateur manuel
- Vanne by-pass à régulation manuelle, soupape de sécurité et manomètre
- Vanne manuelle 2 voies ON / OFF pour les opérations de travail
- Gyrophare et boîtiers pratiques pour lance
- 50m de tuyau haute pression 1/2" (non inclus)
- Guide de tuyau inclinable manuel (non inclus)
- Lampe de travail (non incluse)
- Einachsanhänger mit Rücklichtern und Reflektoren, automatischer Rückwärtsgang, Feststellbremsen, ABS und Kotflügel
- Abschleppöse für einen Durchmesser von 50 mm. Kugeltyp
- 2x200 l Wassertanks
- Benzinmotor Honda GX690 oder Kohler Diesel KDW 1003 mit Elektrostart
- Kometenpumpe TW Premium mit Getriebe
- Manuelle Hochdruckschlauchtrommel max. 50 m 1/2" Schlauch
- Manuelle Schlauchtrommel mit 35 m Schlauch zum Befüllen
- Motorverkleidung mit Zündschlüssel, Betriebsstundenzähler, Motor Alarme und manuelles Gaspedal
- Manuelles Regelungs-Bypassventil, Sicherheitsventil und Druckanzeige
- Manuelles 2-Wege-EIN / AUS-Ventil für Arbeitsvorgänge
- Rundumkennleuchte und praktische Gehäuse für Lanzen
- 50m 1/2" Hochdruckschlauch (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Manuelle Kippschlauchführung (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Arbeitslicht (nicht im Lieferumfang enthalten)



A

Version «PLUS», guide de flexible inclinable manuel, flexible haute pression et radiocommande

Version «PLUS», manueller Kipprohrführung, Hochdruckrohr und Funksteuerung



B



C

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES · TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MODÈLES MODELLEN			type		HP	kW		kg
	l/min	bar						
D CTR-C 20/350	20	350	Kohler KDW 1003	26	19	304,5x139x119	≥ 500	
G CTR-C 43/180	43	180	Honda GX690	24	17,7	304,5x139x119	≥ 450	
G CTR-C 55/160	55	160	Honda GX690	24	17,7	304,5x139x119	≥ 450	
D CTR-C 60/150	60	150	Kohler KDW 1003	26	19	304,5x139x119	≥ 500	

Les données se réfèrent aux configurations standards · Daten beziehen sich auf Standardkonfigurationen

### ACCESSOIRES SUR DEMANDE · ZUBEHÖR AUF ANFRAGE



Kit UNI 45 / STORZ pour connexion de prise d'eau  
UNI 45 / STORZ Kit für Hydrantenanschluss



Kit pistolet avec différents types de lances de nettoyage  
Pistolensatz mit verschiedenen Arten von Reinigungslanzen



Kit de buses de curage  
Rohrsatz Düsen entsperren



Kit pompe à boues (Venturi)  
Kit für Schlammpumpe (Venturi)



100 kW-12 VDC générateur auxiliaire mobile d'eau chaude  
Heisswasser 100 kW-12 VDC Mobilgenerator