

Chariot porte-panneaux à plateau antidérapant

Départ usine **1 semaine**



Points forts du produit

- Chariot de manutention pour tout types de plaques ou de panneaux
- Plateau du chariot en contreplaqué hydrofuge et antidérapant
- Dim. utiles L x p : 1500 x 400 mm
- Hauteur de chargement (utile) de 1150 mm
- Capacité de charge de 500 kg

Description

Chariot porte-panneaux, ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007.

Plateau du chariot en contreplaqué hydrofuge et antidérapant, permettant aux charges de resté stable lors du déplacement du chariot.

Equipé de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage TPE (Elastomère thermoplastique), moyeu à roulement à billes central.

Freins montés sur roues pivotantes conformément à la norme européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Hauteur de chargement (utile) de 1150 mm.

Caractéristiques :

Référence	10.3074.01
Charge (kg)	500
Dim. ext. Lxlxh (mm)	1500 x 710 x 1500
Dim. utiles Lxl (mm)	1500 x 400
Haut. chargement (mm)	1150
Ø roues (mm)	200
Poids	59

Voir en ligne Chariot porte-panneaux à plateau antidérapant - Référence 10.3074.01

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com