



SIROCCO

PORTE SECTIONNELLE RESIDENTIELLE

UNE GRANDE TENDANCE,
L'UN DES MODELES LES PLUS
RECENTS, AVEC SA FINITION
TON BOIS CHÊNE CLAIR / NOGAL.

EXCLUSIVE



COMPATIBLE AVEC
-RESSORT À EXTENSION
-RESSORT À TRACTION

Sirocco est constituée de panneaux nervurés sandwich double paroi de 40 mm, injectés de mousse polyuréthane sans CFC avec un coefficient d'isolation thermique: $K=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$, permettant d'obtenir robustesse et rigidité ainsi qu'une meilleure résistance aux agents atmosphériques. Les joints périphériques et embouts laqués, permettent de réduire les coûts énergétiques de votre maison. L'épaisseur de tôle des panneaux est de 0,5 mm avec système anti-pince doigts.





**SUR
MESURE**



**EASY
INSTALLATION**



**RAL HORS
STANDARD
AU CHOIX**



**ISOLATION
THERMIQUE**



SÉCURITÉ



**MOTORISATION
HOMOLOGUÉ**



**DELAIS ET
LIVRAISON**



**OPTIONS ET
DETAILS TECHNIQUES
VOIR PAGES 16 - 19**

FINITION

La finition extérieure du modèle Sirocco est de type imitation bois lisse, disponible en couleur standard uniquement.

RAILS / QUINCAILLERIE

Les rails et supports sont fabriqués en acier galvanisé, pour une meilleure durabilité.

L'ensemble de la quincaillerie intérieure est laqué blanc.

Les encombrements pour l'installation de la porte devront posséder une dimension minimum pour les écoinçons de 80 mm, et pour le linteau de 100 mm. (voir détails)

RESSORTS


Pour une parfaite compensation de la porte, l'équilibrage est fait avec des ressorts de torsion, fabriqués en acier galvanisé, avec une espérance de vie de 15.000 cycles environ. De ce fait, la manœuvre de nos portes est réalisée avec un minimum d'efforts.

CERTIFICATION

Toutes les portes Easyporte sont homologuées et certifiées, donc livrées avec toutes les sécurités requises.



FINITION EXTERIEURE



**IMITATION BOIS
NERVURÉ LISSE
standard**

Couleurs standard

Chêne Clair



Chêne Nogal

