



Panneaux Solaires Photovoltaïques

APRISUN Monocristallin



Données techniques				
Modèle	PV TA 170	PV TA 175	PV TA 180	PV TA 185
Référence	SR05-170	SR05-175	SR05-180	SR05-185
Puissance Nominale	170W	175W	180W	185W
Tension à circuit ouvert (Voc)	43,6V	43,9V	44,2V	44,5V
Courant de court-circuit (Isc)	5,25A	5,3A	5,35A	5,54A
Tension Nominale Maximum (Vmp)	35,8V	36,2V	36,8V	37,2V
Courant Nominal Maximum (Imp)	4,76A	4,85A	4,90A	4,97A
Poids	15,5 Kg			
Type	Monocristallin (72 cellules)			
Dimensions	1580mm x 808mm x 40mm			
Coefficient de température pour Isc	-0,017%/°C			
Coefficient de température pour Voc	-0,34%/°C			
Maximum System Voltage	1000VDC			



Conditions de test : 1000 W/m² ; 25 °C ; AM 1.5.

Garanties

- **Garantie de puissance :**
 - 25 ans (80%)
 - 10 ans sur (90%)
- **Garantie matérielle**
 - 10 ans

Certifications

- **IEC 61215**
 - Certification laboratoire TUV
- **IEC 61730**
 - Certification laboratoire TUV

