

AGITATEUR GYROSCOPIQUE INDUSTRIEL
SPINMIX 550



Dimensions

Largeur = 92cm | Profondeur = 110cm | Hauteur = 1.25 m

Spécifications

- Hauteur d' ouverture Maximum **550mm, la plus grande sur le marché**
- Cycle entièrement automatique
- L'ajustement automatique de la vitesse en fonction de la taille de laboîte
- Type de bidons : Carrés, boîtes ovales et grands
- Durée programmable en fonction des produits étant mélangés
- Pression réglable en fonction du type de boîtes en plastique ou en métal
- Largeur des Pots Standard largeur 34cm -ou 48cm sur option
- Poids maximal du bidon à mélanger 50KG
- La porte peut être ouverte de chaque côté de la machine
- Plateau Bas coulissant pour faciliter le chargement
- Alimentation 230V 50 Hz ou 110 V 60 Hz IP55
- Plan de travail avec deux rouleaux afin de faciliter le chargement
- Composants en acier moulé pour une longue vie
- 2 ans de garantie en standard sur toutes les grandes régions-
- Vitesse des révolutions de 180 rpm à 380 rpm
- CE et UL prêt

Siège social et facturation: 24 bis rue du Pré des Aulnes, Batiment B7, 77340 Pontault Combault

☎: 33 (0)1 64 88 10 85, 📠: 33 (0)1.64.88.10.81

SASU. au capital de 1 000 €uros Siren 451 158 521 00018 - APE 4690Z @mail : contact@dip-france.fr

AGITATEUR GYROSCOPIQUE INDUSTRIEL
SPINMIX 550 (suite)



Opérations

Nouvelle logique de commande très simple – la même sur tous les appareils de la gamme

Des produits Solides, qualité fiable

Commandes conviviales, bouton-poussoir avec écran

information et de diagnostic opérationnel clair

Conçu pour les applications et d'exécuter difficiles

constamment depuis des années

Unité construit autour du cadre boîte en acier pour solidité et stable

opérations avec des poids maximaux et ne sera pas me déplacer.

Très souple et silencieux opérationne

