

Plateau roulant tôle larmée antidérapant

Support roulant antidérapant

Départ usine **2 à 3 sem.**



Points forts du produit

- Plateau roulant mécano-soudé en acier avec surface en tôle striée
- Idéal pour le transport de palettes et de caisses ou les produits de petits formats
- Possède 4 roulettes pivotantes, dont 2 à freins, en caoutchouc, de Ø 125 mm
- Dimensions extérieures Lxlxh : 500 x 500 x 169 mm
- Charge supportée du plateau roulant : 400 kg

Description

Plateau roulant mécano-soudé en acier et à surface en tôle striée.

Il résiste aux chocs et aux rayures afin d'avoir une meilleure durée de vie.

Ses 4 roulettes pivotantes sont à bandage caoutchouc thermoplastique, grises et anti-traces.

Elles possèdent un roulement à billes de précision.

Les 2 roulettes avec freins possèdent des protège-pieds.

Finition Epoxy bleu RAL 5010.

Caractéristiques :

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Référence | 15.0192.01 |
| Dim. ext. Lxlxh (mm) | 500 x 500 x 169 |
| Dim. utiles Lxl (mm) | 500 x 500 |
| Charge (kg) | 400 |
| Ø roues | 125 |
| Matière roues | Caoutchouc non traçant |
| Type de roues | 4 piv. dont 2 avec freins |
| Coloris | Bleu RAL 5010 |
| Matière | Acier |
| Finition | Epoxy |
| Poids | 14 |

Certifications

Garantie **12 ans** 

Voir en ligne Plateau roulant tôle larmée antidérapant - Référence 15.0192.01

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com