

Bascule surbaissée NFB



Bascule surbaissée industrielle avec deux rampes d'accès intégrées, avec approbation d'homologation [M]

Caractéristiques

- Balance surbaissée robuste pour un pesage rapide de par exemple chariot grillagé, chariot à étages, chariot à conteneur, chariot à plateau, diable, chariot de levage, chariot roulant, poubelles etc.
- **Pont bascule en tôle gauffrée en acier laqué à surface antidérapante**, extrêmement résistante à la pression
- **4 Capteurs acier, revêtement silicone.**
- **Protection IP67:** Protection contre la poussière et l'eau, utilisation de brève durée possible en zone humide
- **Afficheur KFB-TM,**

Caractéristiques

- Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 52 mm
- Dimensions totales LxPxH
1600x1200x78 mm
1800x1400x78 mm
- Largeur et profondeur de passage LxP
1000x1000 mm
1200x1200 mm
- Dimensions afficheur
LxPxH 250x160x58 mm
- Longueur de câble afficheur env. 5 m
- Poids net env. 131 kg
- Température ambiante tolérée
-10 °C / 40 °C

Accessoires en option

- **Housse de protection** sur l'afficheur en série, commande ultérieure possible, KFB-A02
- **Colonne** pour placer l'afficheur verticalement, hauteur de la colonne env. 950 mm, BFS-A07
- **Voyant signalétique** pour fournir une assistance visuelle pour les pesées avec une plage de tolérance, LxPxH 100x180x300 mm,
- **Imprimantes adaptées**

Accu rechargeable

Chez les balances homologuées, le pont de pesée doit être fixé au sol. Au choix avec une rampe de montée ou deux plaques d'assise ou un cadre de fosse.

Sur les modèles homologables, plage de tare limitée (1/6 du [Max])

Expédition complète sur palette.
Dimensions, poids brut, coût d'expédition sur demande



Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Poids net env. kg	Échelon d'homolog. [e] g	Charge min. [Min] g	Plateau	Options					
							Homologation		Cert. d'étalonnage			
							[M]					
KERN												
NFB 600K200M	600	200	131	200	4	A		965-230			963-130	
NFB 600K200LM	600	200	175	200	4	B		965-230			963-130	
NFB 1.5T0.5M	1500	500	131	500	10	A		965-230			963-130	
NFB 1.5T0.5LM	1500	500	150	500	10	B		965-230			963-130	

Indication: Pour une application nécessitant une homologation: commander l'homologation en même temps, une homologation ultérieure n'est pas possible.
Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation.