

# HMF 1643-Z



- power to lift.

# Grue 1643-Z HMF à deux bras articulés repliables en Z

## Une grue robuste pour le travail avec benne preneuse en classe B3

- Une construction robuste assure une durée de vie plus longue.
- Construction très compacte à une grande portée.
- La grue a un poids mort réduit ce qui laisse une charge utile plus importante sur le véhicule.
- Une conception compacte et un encombrement restreint.
- Une vitesse de travail très élevée.
- Repliable avec benne preneuse et rotator.
- Un circuit hydraulique simple ou double.
- Une protection efficace des tuyaux flexibles.
- Un 3<sup>ème</sup> poste de commande „homme debout“ avec commande manuelle ou radiocommande.
- Disponible avec siège surélevé.

Classe B3	1643-Z2	
Couple de levage	tm	15,4
Portée hydraulique	m	8,2
Couple de rotation	kg-m	2400
Angle de rotation	°	400
Hauteur sur châssis	mm	2270
Hauteur sur châssis, stockée dans plateau min.	mm	2200
Largeur, grue repliée	mm	2500
Longueur y inclu garnies	mm	750
Entraxe maxi, stabilisateurs standard	mm	3500
Entraxe maxi, stabilisateurs spéciales	mm	4600
Poids sans stabilisateurs	kg	1785
Poids des stabilisateurs standard	kg	210
Pression de travail	MPa	31,0
Débit de pompe maxi	l/min	1 x 50/2 x 40
Puissance nécessaire	kW	26/42
Capacité du réservoir d'huile, (séparé)	l	90-160

