



Zappatrici rotative serie P
Rotary tiller series P
Fraise rotative séries P
Bodenfräse Serie P



**Zappatrici rotative serie P
per trattori da 30 a 75 CV (22-55 KW)**

Attrezzature robuste e versatili utilizzate per la preparazione del terreno nei vigneti e frutteti così come nell'agricoltura professionale. Sono disponibili ciascuna in 6 modelli nelle differenti misure di lavoro di 120, 140, 165, 185, 205, 230 cm. Riduttore mono velocità 540 giri/min. Trasmissione laterale attraverso la catena ASA 120 H in bagno d'olio, tendicatena automatico, cardano a frizione di sicurezza, rotore a 6 zappe per flangia (elicoidale o a squadra), slitte a regolazione di profondità, attacco a 3 punti registrabile di 1° e 2° categoria.

Caratteristiche

Trasmissione a catena in bagno d'olio
Tendicatena automatico
Rotore a sei zappe per flangia

Equipaggiamento standard

Equipaggiamento norme CE
Riduttore velocità 540 giri/min (giri rotore 220 giri/min)
Cardano con frizione di sicurezza attacco 1" 3/8 z6
Attacco trattore registrabile di 1[^] e 2[^] categoria
Rulli disponibili: gabbia - spuntoni
Zappe elicoidali (zappe laterali rivolte all'interno)

**Rotary tillers series P
for tractors between 30 and 75 HP (22-55 KW)**

Strong and versatile tillers recommended especially to prepare the soil in vineyards and orchards as well as in professional agriculture. For each series, 6 models are available following the working width as: 120, 140, 165, 185, 205, 230 cm. 540 rpm gear box single speed. Side transmission through ASA 120 H chain in oil bath, automatic chain stretcher, slip clutch drive shaft, 6 blades (helical or squared) per flange, adjustable skids in depth, adjustable 3 point hitch cat. 1st and 2nd.

Standard equipment

CE standard equipment
540 rpm single speed transmission (rotor shaft speed 220 rpm)
Slip clutch drive shaft
Adjustable 3 pt. hitch cat. 1st and 2nd pins
Automatic chain stretcher
6 tines per flange

**Fraise rotative séries P
pour tracteurs entre 30 et 75 CV (22-55 KW)**

Cette version robuste et polyvalente est utilisée principalement pour les vignobles, vergers mais aussi dans le domaine de l'agriculture professionnel. Cette série est disponible en 6 largeurs de travail: 120, 140, 165, 185, 205, 230 cm. Boîtier mono vitesse 540 tr/mN. Transmission latérale avec chaîne ASA 120 H à bain d'huile, tendeur de chaîne automatique, cardan à sécurité friction, rotor à 6 couteaux (hélicoïdaux ou à l'équerre) par flasque, réglage de profondeur par patins, attelage 3 points réglable cat. 1 et 2

Equipement standard

Equipement selon règles CE
Boite monovitesse 540 tr/mn (vitesse du rotor 220 tr/mn)
Transmission à cardan à sécurité friction à disques
Attelage à 3 points réglable, 1a et 2a cat.
Tendeur de chaîne automatique
Rotor à 6 couteaux par flasque
Rouleaux disponibles: cage et dents

**Bodenfräsen Serie P
für Schlepper zwischen 30 und 75 PS (22-55 KW)**

Diese starke aber wendige Bodenfräsen werden für Bodenvorbereitung im Weinbau, Obstbau sowie in der professionellen Landwirtschaft gebraucht. Jede Serie ist verfügbar in 6 Modellen, Arbeitsbreiten 120, 140, 165, 185, 205, 230 cm. 540 UpM Getriebe mit einer Rotordrehzahl. Seitenantrieb mit ASA 120 H Kette im Ölbad, Automatische Kettenspannung, Gelenkwelle mit Rutschkupplung, Rotor mit 6 Messer pro Flansch, Kufen Tieferegulierung, Verstellbarer 3-Punktbock Kat. 1^a und 2^a.

Standardausstattung

Standardausstattung laut CE-Norm
540-UpM-Getriebe mit einer Rotorgeschwindigkeit: 220 UpM
Gelenkwelle mit Rutschkupplung
Verstellbarer 3-Punkt-Anbau, Kategorie 1 und 2
Automatische Kettenspannung
6 Messer pro Flansch
2 Ersatzmesser
Zur Tiefenführung: Kufen/Stabwalze/Stachelwalze

	Potenza Power Puissance Bedarf	Larghezza lavoro Working width Largeur de travail Arbeitsbreite	Larghezza trasporto Overall width Largeur de transport Maschinen Breite	Profondità lavoro Working depth Profondeur de transport Arbeitstiefe	Peso con slitte Weight with skids Poids avec patins Gewicht mit Kufen		Rullo gabbia Cage Roller Rouleau cage Stabwalze		Rullo spuntoni Spiked roller Rouleau a dents Stachel Walze		Rullo packer Packer roller Rouleau packer Zahnpacker Walze		Zappe Blades Couteaux Messer
	HP	cm	cm	cm	Kg	lbs	Kg	lbs	Kg	lbs	Kg	lbs	N°
P 100	25 - 75	100	118	15	315	694	•	•	•	•	•	•	12 + 12
P 120	30 - 75	120	138	15	350	771	400	881	405	892	435	959	15 + 15
P 140	35 - 75	140	158	15	385	848	435	959	440	970	475	1047	18 + 18
P 165	40 - 75	165	183	15	415	914	470	1036	475	1047	515	1135	21 + 21
P 185	50 - 75	185	203	15	440	970	505	1113	505	1113	565	1246	24 + 24
P 205	60 - 75	205	223	15	485	1069	545	1201	545	1201	620	1367	27 + 27
P 230	65 - 75	230	248	15	510	1124	585	1289	580	1278	670	1477	30 + 30