

## ENROULEURS EN PLASTIQUE

### ENROULEURS AUTOMATIQUES

#### ENROULEUR AUTOMATIQUE C701-200 MONTAGE MURAL

- Construction en Polypropylène bleu anti UV très résistant.
- Fourni avec un flexible en PVC renforcé.
- Rappel par ressort et blocage par cliquet.
- Utilisation jusqu'à 20bars (300psi)
- Convient pour l'air comprimé et l'eau jusqu'à 60°C.
- Fourni avec support mural orientable.
- Fourni avec flexible d'alimentation de 0.9m (3')

##### Données Techniques :

Les dimensions P, H, et S sont en millimètre



CODE	P.Bar Maxi	Raccords Entrée/sortie	D*	L. maxi flexible	T°C maxi	Poids	P	H	L
3ENR800RED-C701-20	20	1/2"M -1/2"M	1/2"	15 ML (50')	60°C	12.5kg	450	400	220

#### ENROULEUR AUTOMATIQUE RETRACTA-CW100 MONTAGE MURAL

- Construction en Polypropylène bleu très résistant.
- Facile à installer grâce à son poids léger.
- Entretien et réparation faciles.
- Demande peu d'effort pour dérouler ou enrouler le flexible.
- Fourni avec un flexible en PVC renforcé blanc.
- Rappel par ressort et blocage par cliquet.
- Utilisation jusqu'à 10bars (150psi)
- Convient pour l'eau jusqu'à 40°C.
- Fourni avec support mural.

##### Données Techniques :

Les dimensions P, H, et S sont en millimètre



CODE	P.Bar Maxi	Raccords Entrée/sortie	D*	L. maxi flexible	T°C maxi	Poids	P	H	L
3ENR800RET-CW100	10	3/8"M - libre	1/2"	13 ML (44')	40°C	10 kg	570	440	250

#### PETITS ENROULEURS AUTOMATIQUES

- Construction en nylon et polypropylène bleu, pièces métalliques en laiton nickelé
- Fourni avec un flexible en polyuréthane renforcé.
- Rappel par ressort et blocage par cliquet.
- Utilisation jusqu'à 10bars
- Convient pour l'air comprimé et l'eau jusqu'à 40°C.
- Fourni avec support mural orientable.



3ENR800AVC1514PP

3ENR800AVCHPPP

CODE	P.Bar Maxi	Raccords Entrée/sortie	D*	L. maxi flexible	T°C maxi	Poids	P	H	L
3ENR800AVC1014PP	10	1/4"M -1/4"M	1/4"	10 ML	40°C	7 Kg	600	530	320
3ENR800AVC1514PP	10	1/4"M -1/4"M	1/4"	15 ML	40°C	7 Kg	600	530	320
3ENR800AVC1038PP	10	3/8"M - 3/8"M	3/8"	10 ML	40°C	7 Kg	600	530	320
3ENR800AVCHPPP*	100	1/2"M - 1/4"F	1/4"	10ML	40°C	10 Kg	600	530	320

\* avec raccord tournant inox et flexible HP incorporé