



# Chauffages mobiles au fuel

## GAMME EC

### Générateurs d'air chaud mobiles au fuel à combustion indirecte

Soufflant un air chaud propre et dénué d'odeurs, ils s'utilisent à l'intérieur des locaux fermés après raccordement à un conduit de cheminée, ou installés en plein air, l'air chaud étant véhiculé à l'intérieur du local chauffé par l'intermédiaire d'une gaine de soufflage souple.

Alimentation 230 V monophasé

Réservoir carburant intégré ou cuve mobile indépendante.

Equipés de toutes les sécurités autorisant leur fonctionnement sans surveillance :

- Fonctionnement entièrement automatique
- Contrôle permanent de la présence de flamme par cellule photoélectrique
- Sécurité de surchauffe
- Pompe fuel haute pression pour plus de fiabilité

**Puissances calorifiques : de 23 à 110 KW**

Volumes chauffés (selon isolation et températures) :

EC22 = 80 à 250 M3


EC32 = 100 à 500 M3

EC55 = 300 à 1000 M3

EC85 = 700 à 2000 M3

PHOEN110 = 1000 à 2500 M3

**Parfait pour chauffer à moindre cout le volume de locaux isolés ou non jusqu'à 2500 m3 !**



Modèle	Puissance (kW)	Débit d'air (M3/h)	Consommation Fuel MAXI (kg/h)	Capacité réservoir (L)	Dim. (mm) L x l x H	Poids (kg)	TARIF HT €	CODE REMISE
EC22	23.4	550	1.85	42	1075x440x615	40		<b>A</b>
EC32	34.1	1 150	2.7	42	1215x440x670	48		
EC55	58.6	2 500	4.64	65	1435x555x940	81		
EC85	90.6	4 300	7.17	105	1700x690x1025	110		
PHOEN110	110	5 300	9.28	135	1918x731x1220	150		

**FRANCO DE PORT France metropol. (hors Corse - dom tom - et destinations spéciales \*)**

# Chauffages mobiles au fuel



## ACCESSOIRES GAMME EC (autres références sur demande)

REFERENCE	DESIGNATION	TARIF ht	CODE REMISE
TAS	Thermostat simple		P
TAE	Thermostat étanche		
TAP	Thermostat programmable		
TASF	Thermostat sans fil		
CHEMINÉE SIMPLE PAROI ALUMINIE			
1M153	Lg 1m Ø153 simple		
CHP153	Chapeau Ø153		
C45153	Coude 45° Ø153		
C90153	Coude 90° Ø153		
COL153	Collier Ø153		
PACKS SOUFFLAGE PAR GAINES SOUPLES (1 adaptateur + 1 gaine 6ml + 1 collier )			
PSEC32	Ø300		
PSEC55	Ø350		
PSEC85	Ø400		
PSPH110	Ø500		


**Pensez à la régulation de la température par un thermostat !**



**Pour évacuer les fumées à l'extérieur du local n'oubliez pas la cheminée ! Diamètre 153 mm**



**Pour diffuser l'air chaud dans le local quand l'appareil se trouve à l'extérieur, pensez aux packs !**



**L'entretien d'un appareil de chauffage à combustion est obligatoire !**

### TARIFS (ht)

Modèle	Extension de la GARANTIE à 2 ANS*	Mise en service (en nos locaux)	Contrat d'entretien annuel Mise en service offerte GARANTIE 2 ANS* offerte	Pack sérénité : Appareil + contrat
EC22				
EC32				
EC55				
EC85				
PHOEN 110				

\* Hors pièces d'usures (gicleur, filtre fuel, ect.) voir conditions pages 46 - 47