

# Palan à levier type YA

Le palan à levier REMA type YA est un appareil très robuste conçu pour le levage, la traction et l'arrimage des charges dans n'importe quel domaine.

## Caractéristiques

- Faible en propre poids, compact, effort sur le levier minimal en pleine charge.
- Crochet équipé avec linguets de sécurité.
- En cas de surcharge, les crochets plient graduellement au lieu de briser.
- Le frein se bloque automatiquement à n'importe quelle hauteur.
- Fonctionnement en toute sécurité par un double système de frein.
- Mise en neutre possible non chargé.
- Levier avec une protection antidérapante en caoutchouc.
- Chaîne de levage à haute résistance, galvanisé en grade 10 suivant EN 818/7).



## Livraison standard:

- Hauteur de levée 1,5 m (distance max entre les positions de crochet en haut et en bas).

## Options

- Autres hauteurs de levée sur demande.

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE

**Norme:** EN 818-7, EN 13157

Sélectionnez une ligne dans le tableau ci-dessous, puis cliquez sur "Ajouter à votre demande".

Réf.	Code	CMU kg	Modèle	Chaîne de levage mm	Effort max. à la manivelle kg	Nombre de brins	Hauteur de construction mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	Poids kg
0208003	8717365258787	1	YA/1000KG	5.6 x 17.1	37	1	312	144	91	122	268	28	43	312	6,2
0208005	8717365258800	1,6	YA/1600KG	7.1 x 21	30	1	352	162	99	136	310	29	43	352	9,5
0208007	8717365260025	3,2	YA/3200KG	9.0 x 27.2	37	1	420	186,5	104	180	310	36	53	420	15,5
0208009	8717365260049	6,3	YA/6300KG	9.0 x 27.2	38	2	564	186,5	104	235	310	47	70	564	26,5
0208011	8717365260063	9	YA/9000KG	9.0 x 27.2	39	3	589	186,5	104	300	310	73	85	689	42

1




Ajouter à votre demande

## info / pièces détachées

### info / pièces détachées

selectionner ▾

Télécharger



---

REMA Holland b.v.  
Galjoenweg 47  
6222 NS  
Maastricht

PO Box 4303  
6202 VA Maastricht

COC: 146 25 774

+31 [0]43 363 1777  
[info@rema.eu](mailto:info@rema.eu)