

DEPRO® CALCIFOR

DETARTRANT SPECIAL BASSINS – PISCINES

Gel ou liquide



IDENTIFICATION

Désagrégateur tartres et ciments. Désagrège et dissout tous les dépôts de types carbonate : tartres, ciments, bétons, sels calcaires provenant de l'eau.

Spécialement formulé pour les nettoyages en présence de salissures minérales.

UTILISATIONS

Recommandé pour l'entretien périodique des bassins de natation, sanitaires. Facilite l'élimination des dépôts calcaires sur les volets roulants PVC de piscines. **La formule gélifiée facilite le détartrage des surfaces verticales.** Remise en état des sols carrelés. Dissout le voile calcaïque ternissant les surfaces.

AVANTAGES

Dissout très rapidement tartres, ciments et bétons. Efficace sans action mécanique. Concentration élevée en agent mouillant. Economique grâce à sa concentration en matières actives.

MODE D'EMPLOI

Application par pulvérisation, trempage ou épandage. laisser agir quelques instants selon le dépôt calcaire. Le brossage après application accélère le processus d'élimination des dépôts.

Rincer abondamment jusqu'à la neutralité du support.

DEPRO® CALCIFOR LIQUIDE : s'utilise pur ou dilué jusqu'à 5 fois son volume/eau (1L de **DEPRO® CALCIFOR LIQUIDE** pour 5L d'eau) suivant l'importance des salissures à dissoudre.

DEPRO® CALCIFOR GEL : (idéal pour surfaces verticales), s'utilise pur.

CARACTERISTIQUES

- Conditionnement : 30L pour le liquide, 5L pour le gel.
- Densité : 1.08 à 20°C. Odeur faible. PH : < 1.
- Principaux éléments de composition : Acide phosphorique 4%, agent de surface, eau, acide chlorhydrique 8%.
- Stocker à l'abri des produits alcalins, du gel et de la chaleur.

RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer sur : marbres, pierres polies, aciers inoxydables et alliages légers.
- Ne jamais mélanger avec d'autres produits chimiques, en particulier les produits alcalins et l'eau de javel.
- Eviter tout contact avec la peau. Porter des gants de protection et des lunettes de sécurité. Utiliser dans un local bien ventilé. Ne pas appliquer à proximité de surfaces en acier inoxydable non protégées.
- Hygiène et sécurité : Fiche de Données de Sécurité sur demande ou sur notre site www.deproma.com
ETIQUETAGE : C. CORROSIF R34 R41. Provoque de graves brûlures. Risque de lésions oculaires graves.

Conseils de prudence : ne pas respirer les vapeurs . En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux et du visage. En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette) Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. S60: Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux

Elimination des déchets:

Vider complètement le récipient. Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée (centre de tri).

Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.

Important : les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de ventes figurant sur nos bons de commande et sur site internet. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation et de suivre les préconisations de la fiche du produit. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle de l'applicateur. Il appartient à l'utilisateur de vérifier que cette fiche est toujours en vigueur à la date d'application du produit concerné.

09310 Liquide 30L - 09311 Gel 5L

oct.-17

