


Notice de pose



PRODUITS BREVETÉS



Le clou à sceller
au maillet *(sans scellement)*



Supports :

Tous supports sauf cassants
(verre, ardoise, etc...)

Les +

- Gain de temps et de coût de pose
- Pas d'évacuation de poussière
- Pas de scellement - pas de séchage
- Polyvalence
- Longévité
- Accepte défaut angulaire du perçage

Pose :

ATTENTION :

- * Valider le diamètre de perçage au préalable (selon la nature du support)
(ex: si le support est tendre, commencez à percer au diamètre 8 mm, puis monter progressivement jusqu'à avoir la bonne interférence.
Maximum diamètre 10mm)
- * Utiliser impérativement le foret adapté au support

- Positionnez votre gabarit sur le sol

Pas de freinage : Positionnez le gabarit à 50 cm de distance de la 1^{ère} marche
(possibilité de réduire à la largeur du giron de la marche max 28),
du quai ou de la chaussée.



(REF : CP25-GABARIT)

- Percez 3 trous dans les angles du gabarit \varnothing 10 et placez les pions de positionnement dans ces trous afin de stabiliser le gabarit
- Percez* tous les trous au diamètre pré-défini, profondeur 20mm (tige standard), 15mm (tige courte), 45mm (tige longue spéciale enrobé)
- Retirez les pions de positionnement
- Enfoncez chaque clou au maillet anti-rebon (matériau souple)
(la tête du clou doit bien être plaquée sur le sol)

