











Feux LED

N°853

	853	<u>Feu permanent DEL</u>	bleu	115 - 230 V AC	85 x 85 x 71	fixation sur sol/ sur équer
	853	<u>Feu permanent DEL</u>	clair	115 - 230 V AC	85 x 85 x 71	fixation sur sol/ sur équer
	853	<u>Feu permanent DEL</u>	vert	115 - 230 V AC	85 x 85 x 71	fixation sur sol/ sur équer
	853	<u>Feu permanent DEL</u>	rouge	115 - 230 V AC	85 x 85 x 71	fixation sur sol/ sur équer
	853	<u>Feu permanent DEL</u>	jaune	115 - 230 V AC	85 x 85 x 71	fixation sur sol/ sur équer
	853	<u>Feu permanent DEL</u>	bleu	12 V DC	85 x 85 x 71	fixation sur sol/ sur équer
	853	<u>Feu permanent DEL</u>	clair	12 V DC	85 x 85 x 71	fixation sur sol/ sur équer
	853	<u>Feu permanent DEL</u>	vert	12 V DC	85 x 85 x 71	fixation sur sol/ sur équer
	853	<u>Feu permanent DEL</u>	rouge	12 V DC	85 x 85 x 71	fixation sur sol/ sur équer
	853	<u>Feu permanent DEL</u>	jaune	12 V DC	85 x 85 x 71	fixation sur sol/ sur équer



	853	<u>Feu permanent DEL</u>	bleu	24 V DC	85 x 85 x 71	fixation sur sol/ sur équer
	853	<u>Feu permanent DEL</u>	clair	24 V DC	85 x 85 x 71	fixation sur sol/ sur équer
	853	<u>Feu permanent DEL</u>	vert	24 V DC	85 x 85 x 71	fixation sur sol/ sur équer
	853	<u>Feu permanent DEL</u>	rouge	24 V DC	85 x 85 x 71	fixation sur sol/ sur équer
	853	<u>Feu permanent DEL</u>	jaune	24 V DC	85 x 85 x 71	fixation sur sol/ sur équer
	853	<u>Feu permanent DEL</u>	rouge	48 V AC	85 x 85 x 71	fixation sur sol/ sur équer
	853	<u>Feu permanent DEL</u>	vert	48 V AC	85 x 85 x 71	fixation sur sol/ sur équer
	853	<u>Feu permanent DEL</u>	jaune	48 V AC	85 x 85 x 71	fixation sur sol/ sur équer
	853	<u>Feu permanent DEL</u>	clair	48 V AC	85 x 85 x 71	fixation sur sol/ sur équer
	853	<u>Feu permanent DEL</u>	bleu	48 V AC	85 x 85 x 71	fixation sur sol/ sur équer

Feu permanent DEL




Numéro de commande:	853.500.60
Raccordement:	borne à vis avec protection de fil, 1,5mm ² max., fil de
Fixation:	fixation sur sol/sur équer
Starting current:	max. 1,0 A
Coloris:	bleu
Entrée de câble:	passé-câble à membrane ; diamètre max. de câble : 8 mm
Durée de vie:	max. 50.000 h
Dimensions en mm:	85 x 85 x 71
Nettweight in gramm:	132
Type de protection:	IP66/67
Tension électrique:	115 - 230V
Type de tension:	AC
Courant absorbé:	max. 40 mA
Plage de température:	-25°C...+50°C
Type de signalisation:	feu permanent LED

Feu permanent DEL



Numéro de commande:	853.400.60
Raccordement:	borne à vis avec protection de fil, 1,5mm ² max., fil de
Fixation:	fixation sur sol/sur équer
Starting current:	max. 1,0 A
Coloris:	clair
Entrée de câble:	passé-câble à membrane ; diamètre max. de câble : 8 mm
Durée de vie:	max. 50.000 h
Dimensions en mm:	85 x 85 x 71
Nettweight in gramm:	133
Type de protection:	IP66/67
Tension électrique:	115 - 230V
Type de tension:	AC
Courant absorbé:	max. 40 mA
Plage de température:	-25°C...+50°C
Type de signalisation:	feu permanent LED

Feu permanent DEL



Numéro de commande:	853.200.60
Raccordement:	borne à vis avec protection de fil, 1,5mm ² max., fil de
Fixation:	fixation sur sol/sur équer
Starting current:	max. 1,0 A
Coloris:	vert
Entrée de câble:	passer-câble à membrane ; diamètre max. de câble : 8
Durée de vie:	max. 50.000 h
Dimensions en mm:	85 x 85 x 71
Nettweight in gramm:	132
Type de protection:	IP66/67
Tension électrique:	115 - 230V
Type de tension:	AC
Courant absorbé:	max. 40 mA
Plage de température:	-25°C...+50°C
Type de signalisation:	feu permanent LED

Feu permanent DEL



Numéro de commande:	853.100.60
Raccordement:	borne à vis avec protection de fil, 1,5mm ² max., fil de
Fixation:	fixation sur sol/sur équer
Starting current:	max. 1,0 A
Coloris:	rouge
Entrée de câble:	passer-câble à membrane ; diamètre max. de câble : 8 mm
Durée de vie:	max. 50.000 h
Dimensions en mm:	85 x 85 x 71
Nettweight in gramm:	133
Type de protection:	IP66/67
Tension électrique:	115 - 230V
Type de tension:	AC
Courant absorbé:	max. 40 mA
Plage de température:	-25°C...+50°C
Type de signalisation:	feu permanent LED

Feu permanent DEL



Numéro de commande:	853.300.60
Raccordement:	borne à vis avec protection de fil, 1,5mm ² max., fil de faible diamètre
Fixation:	fixation sur sol/sur équer
Starting current:	max. 1,0 A
Coloris:	jaune
Entrée de câble:	passerelle à membrane ; diamètre max. de câble : 8 mm
Durée de vie:	max. 50.000 h
Dimensions en mm:	85 x 85 x 71
Nettweight in gramm:	133
Type de protection:	IP66/67
Tension électrique:	115 - 230V
Type de tension:	AC
Courant absorbé:	max. 40 mA
Plage de température:	-25°C...+50°C
Type de signalisation:	feu permanent LED

Feu permanent DEL




Numéro de commande:	853.500.54
Raccordement:	borne à vis avec protection de fil, 1,5mm ² max., fil de
Fixation:	fixation sur sol/sur équer
Starting current:	max. 1,25 A
Coloris:	bleu
Entrée de câble:	passerelle à membrane ; diamètre max. de câble : 8 mm
Durée de vie:	max. 50.000 h
Dimensions en mm:	85 x 85 x 71
Nettweight in gramm:	128
Type de protection:	IP66/67
Tension électrique:	12V
Type de tension:	DC
Courant absorbé:	max. 180 mA
Plage de température:	-25°C...+50°C
Type de signalisation:	feu permanent LED

Feu permanent DEL



Numéro de commande:	853.400.54
Raccordement:	borne à vis avec protection de fil, 1,5mm ² max., fil de faible
Fixation:	fixation sur sol/sur équer
Starting current:	max. 1,25 A
Coloris:	clair
Entrée de câble:	passer-câble à membrane ; diamètre max. de câble : 8 mm
Durée de vie:	max. 50.000 h
Dimensions en mm:	85 x 85 x 71
Nettweight in gramm:	132
Type de protection:	IP66/67
Tension électrique:	12V
Type de tension:	DC
Courant absorbé:	max. 180 mA
Plage de température:	-25°C...+50°C
Type de signalisation:	feu permanent LED

Feu permanent DEL



Numéro de commande:	853.200.54
Raccordement:	borne à vis avec protection de fil, 1,5mm ² max., fil de faible
Fixation:	fixation sur sol/sur équer
Starting current:	max. 1,25 A
Coloris:	vert
Entrée de câble:	passer-câble à membrane ; diamètre max. de câble : 8 mm
Durée de vie:	max. 50.000 h
Dimensions en mm:	85 x 85 x 71
Nettweight in gramm:	132
Type de protection:	IP66/67
Tension électrique:	12V
Type de tension:	DC
Courant absorbé:	max. 180 mA
Plage de température:	-25°C...+50°C
Type de signalisation:	feu permanent LED

Feu permanent DEL



Numéro de commande:	853.100.54
Raccordement:	borne à vis avec protection de fil, 1,5mm ² max., fil de
Fixation:	fixation sur sol/sur équer
Starting current:	max. 1,25 A
Coloris:	rouge
Entrée de câble:	passer-câble à membrane ; diamètre max. de câble : 8 mm
Durée de vie:	max. 50.000 h
Dimensions en mm:	85 x 85 x 71
Nettweight in gramm:	132
Type de protection:	IP66/67
Tension électrique:	12V
Type de tension:	DC
Courant absorbé:	max. 180 mA
Plage de température:	-25°C...+50°C
Type de signalisation:	feu permanent LED

Feu permanent DEL



Numéro de commande:	853.300.54
Raccordement:	borne à vis avec protection de fil, 1,5mm ² max., fil de
Fixation:	fixation sur sol/sur équer
Starting current:	max. 1,25 A
Coloris:	jaune
Entrée de câble:	passer-câble à membrane ; diamètre max. de câble : 8 mm
Durée de vie:	max. 50.000 h
Dimensions en mm:	85 x 85 x 71
Nettweight in gramm:	132
Type de protection:	IP66/67
Tension électrique:	12V
Type de tension:	DC
Courant absorbé:	max. 180 mA
Plage de température:	-25°C...+50°C
Type de signalisation:	feu permanent LED

Feu permanent DEL




Numéro de commande:	853.500.55
Raccordement:	borne à vis avec protection de fil, 1,5mm ² max., fil de faible diamètre
Fixation:	fixation sur sol/sur équer
Starting current:	max. 500 mA
Coloris:	bleu
Entrée de câble:	passer-câble à membrane ; diamètre max. de câble : 8 mm
Durée de vie:	max. 50.000 h
Dimensions en mm:	85 x 85 x 71
Nettweight in gramm:	132
Type de protection:	IP66/67
Tension électrique:	24V
Type de tension:	DC
Courant absorbé:	max. 80 mA
Plage de température:	-25°C...+50°C
Type de signalisation:	feu permanent LED

Feu permanent DEL



Numéro de commande:	853.400.55
Raccordement:	borne à vis avec protection de fil, 1,5mm ² max., fil de
Fixation:	fixation sur sol/sur équer
Starting current:	max. 500 mA
Coloris:	clair
Entrée de câble:	passer-câble à membrane ; diamètre max. de câble : 8 mm
Durée de vie:	max. 50.000 h
Dimensions en mm:	85 x 85 x 71
Nettweight in gramm:	132
Type de protection:	IP66/67
Tension électrique:	24V
Type de tension:	DC
Courant absorbé:	max. 80 mA
Plage de température:	-25°C...+50°C
Type de signalisation:	feu permanent LED

Feu permanent DEL



Numéro de commande:	853.200.55
Raccordement:	borne à vis avec protection de fil, 1,5mm ² max., fil de
Fixation:	fixation sur sol/sur équer
Starting current:	max. 500 mA
Coloris:	vert
Entrée de câble:	passer-câble à membrane ; diamètre max. de câble : 8 mm
Durée de vie:	max. 50.000 h
Dimensions en mm:	85 x 85 x 71
Nettweight in gramm:	132
Type de protection:	IP66/67
Tension électrique:	24V
Type de tension:	DC
Courant absorbé:	max. 80 mA
Plage de température:	-25°C...+50°C
Type de signalisation:	feu permanent LED

Feu permanent DEL



Numéro de commande:	853.100.55
Raccordement:	borne à vis avec protection de fil, 1,5mm ² max., fil de faible diamètre
Fixation:	fixation sur sol/sur équer
Starting current:	max. 500 mA
Coloris:	rouge
Entrée de câble:	passer-câble à membrane ; diamètre max. de câble : 8 mm
Durée de vie:	max. 50.000 h
Dimensions en mm:	85 x 85 x 71
Nettweight in gramm:	132
Type de protection:	IP66/67
Tension électrique:	24V
Type de tension:	DC
Courant absorbé:	max. 50 mA
Plage de température:	-25°C...+50°C
Type de signalisation:	feu permanent LED

Feu permanent DEL



Numéro de commande:	853.300.55
Raccordement:	borne à vis avec protection de fil, 1,5mm ² max., fil de
Fixation:	fixation sur sol/sur équer
Starting current:	max. 500 mA
Coloris:	jaune
Entrée de câble:	passer-câble à membrane ; diamètre max. de câble : 8 mm
Durée de vie:	max. 50.000 h
Dimensions en mm:	85 x 85 x 71
Nettweight in gramm:	132
Type de protection:	IP66/67
Tension électrique:	24V
Type de tension:	DC
Courant absorbé:	max. 50 mA
Plage de température:	-25°C...+50°C
Type de signalisation:	feu permanent LED

Feu permanent DEL



Numéro de commande:	853.100.66
Raccordement:	borne à vis avec protection de fil, 1,5mm ² max., fil de
Fixation:	fixation sur sol/sur équer
Starting current:	max. 200 mA
Coloris:	rouge
Entrée de câble:	passer-câble à membrane ; diamètre max. de câble : 8 mm
Durée de vie:	max. 50.000 h
Dimensions en mm:	85 x 85 x 71
Nettweight in gramm:	136
Type de protection:	IP66/67
Tension électrique:	48V
Type de tension:	AC
Courant absorbé:	max. 35 mA
Plage de température:	-25°C...+50°C
Type de signalisation:	feu permanent LED

Feu permanent DEL



Numéro de commande:	853.200.66
Raccordement:	borne à vis avec protection de fil, 1,5mm ² max., fil de
Fixation:	fixation sur sol/sur équer
Starting current:	max. 200 mA
Coloris:	vert
Entrée de câble:	passer-câble à membrane ; diamètre max. de câble : 8 mm
Durée de vie:	max. 50.000 h
Dimensions en mm:	85 x 85 x 71
Nettweight in gramm:	136
Type de protection:	IP66/67
Tension électrique:	48V
Type de tension:	AC
Courant absorbé:	max. 35 mA
Plage de température:	-25°C...+50°C
Type de signalisation:	feu permanent LED

Feu permanent DEL



Numéro de commande:	853.300.66
Raccordement:	borne à vis avec protection de fil, 1,5mm ² max., fil de
Fixation:	fixation sur sol/sur équer
Starting current:	max. 200 mA
Coloris:	jaune
Entrée de câble:	passer-câble à membrane ; diamètre max. de câble : 8 mm
Durée de vie:	max. 50.000 h
Dimensions en mm:	85 x 85 x 71
Nettweight in gramm:	136
Type de protection:	IP66/67
Tension électrique:	48V
Type de tension:	AC
Courant absorbé:	max. 35 mA
Plage de température:	-25°C...+50°C
Type de signalisation:	feu permanent LED

Feu permanent DEL



Numéro de commande:	853.400.66
Raccordement:	borne à vis avec protection de fil, 1,5mm ² max., fil
Fixation:	fixation sur sol/sur équer
Starting current:	max. 200 mA
Coloris:	clair
Entrée de câble:	passé-câble à membrane ; diamètre max. de câble : 8
Durée de vie:	max. 50.000 h
Dimensions en mm:	85 x 85 x 71
Nettweight in gramm:	136
Type de protection:	IP66/67
Tension électrique:	48V
Type de tension:	AC
Courant absorbé:	max. 35 mA
Plage de température:	-25°C...+50°C
Type de signalisation:	feu permanent LED

Feu permanent DEL



Numéro de commande:	853.500.66
Raccordement:	borne à vis avec protection de fil, 1,5mm ² max., fil
Fixation:	fixation sur sol/sur équer
Starting current:	max. 200 mA
Coloris:	bleu
Entrée de câble:	passé-câble à membrane ; diamètre max. de câble :
Durée de vie:	max. 50.000 h
Dimensions en mm:	85 x 85 x 71
Nettweight in gramm:	136
Type de protection:	IP66/67
Tension électrique:	48V
Type de tension:	AC
Courant absorbé:	max. 35 mA
Plage de température:	-25°C...+50°C
Type de signalisation:	feu permanent LED