



		THV 800	THV 800 ST
Dimensions	Longueur	m 11,5	11,5
	Hauteur	m 3,8	3,8
	Largeur	m 3,7	4,5
	Pas	m 2,6	2,6
	Chassée	m 1,67	1,67
Moteur	Puissance	kW 192	192
		CV 260	260
VOLVO PENTA	Couple	Nm 1160 @1200 rpm	1160 @1200 rpm
	Régime de travail	g/min 1500 (Max)	1500 (Max)
Transmission	Compresseur Bicylindrique	cc 720	720
	Pompe	cc 75	75
	Moteur	cc 80	80
Essieux et dérailleur	DANA		
	4 Ratios		
Vitesse	1°	km/h 4 *	4 *
	2°	km/h 8 *	8 *
	3°	km/h 14 *	14 *
	4°	km/h 27 *	27 *
<i>* données avec de pneus de série</i>			
Pneus	Série	500/70 R24	500/70 R24
	Optionnels	500/60 R22,5	500/60 R22,5
Dimensions des organes de travail	Largeur des pointes de la barre	cm 150-180	150-180
	Largeur barre	cm 120-150	120-150
	Largeur secoueur	cm 150	150
	Largeur convoyeur d'alimentation sélectrice	cm 130	130
	Largeur tapis de triage manuel	cm 130	130
	Largeur tapis transporteur NCR	cm 100	100
	Hauteur maximale décharge	m 4	4
Sélecteur	Canaux	50"	50"
Capacité de récolte	ton	80	80

MTS s.r.l.  
via Giulio Natta n°25/25/A  
29010 Pontenure (PC) - Italy

Phone +39.0523.516.700  
Fax: +39.0523.516.790  
+39.346.88.67.330  
+39.335.70.56.583  
+39.334.30.05.306  
Web: mts-sandei.com  
Mail: info@mtssrl.com