

TABLE ELEVATRICE DE QUAI



Table élévatrice de chargement d'une capacité de 5000 kg avec hayon.

La **table élévatrice** de chargement peut être équipée d'un garde-fou, de portes, d'une protection, etc.

Toutes les **tables élévatrices** sont fabriquées conformément à la norme européenne EN 1570-1 +A1, 2.édition :2014.

Caractéristiques :

- Plateforme en tôle d'acier antidérapante peinte.
- Plateforme renforcée.
- Butée d'arrêt au sol aux 4 coins.
- Hayon en 2 éléments - amovible.
- Structure des ciseaux en profilés en caissons.
- Paliers et roulements sans entretien.
- Clapet d'arrêt automatique.
- Soupape de surpression incorporée.
- Dispositif d'homme mort (24 V) à montée/descente et arrêt d'urgence muni d'un câble de 3 m.
- Prise mâle CEE à câble de 3 m.



- Moteur triphasé - 400 V/50 Hz - 16 Ah.
- Appuis fixes : toutes les tables élévatrices à un seul X de levage peuvent être installées en fosse.
- Barre de sécurité alu circulaire.
- 10 cycles par heure maximum en régime à une seule équipe.
- Couleur : ciseaux et bâti – noir. Plateau supérieur – gris.
- Béquilles de blocage pour des interventions de maintenance ou lors de la réparation de la table élévatrice.



Les paliers et roulements équipant toutes nos tables élévatrices ne nécessitent aucun entretien.

Une butée de fin de course réglable (en option).



Références	Capacité (kg)	Course (mm)	Hauteur Mini (mm)	Hauteur Maxi (mm)	Longueur Plateau (mm)	Largeur Plateau (mm)	Puissance (kw)	Temps de montée (s)
YZYL5000	5000	2030	600	2630	3000	2000	3	75

