FICHE TECHNIQUE

TT6650
AUTOLAVEUSE A CABLE

Données techniques	TT6650 Réf. 777434
Alimentation	
Source d'alimentation	230V 50Hz
Classe de Protection électrique IEC 60417	Classe I
Indice de protection	IPX4
Puissance consommée	2200 W
Longueur du câble	20 m
Système NUPLUG	oui
Capacités de travail	
Largeur de travail	650 mm
Largeur de l'embouchure d'aspiration	970 mm
Réservoir solution	60L
Réservoir récupération	61L
Rendement théorique	2000 m²/h
Rendement effectif	1400 m²/h
Champs d'action	42 m
Nombre de brosses	1
Caractéristiques du brossage	
Pression de brosse	30 Kg
Vitesse de brossage	150 trs/min
Diamètre Brosse	650mm
Diamètre Disques	600mm
Puissance moteur Brosse	1500 W
Dispositif d'aspiration	
Débit d'air	45 L/sec
Dépression	2200 mm/CE
Puissance moteur d'aspiration	1200 W
Système d'aspersion	
Débit d'eau	0 à 2 L/min
Electrovanne	oui
Poids / Encombrement	
Poids net - à vide	87,6 kg
Poids Brut - avec liquide	147,6 kg
Dimensions	970x1230x1260 mm
Niveau sonore / Vibrations	
Niveau sonore à 1m - EN60704-1	80 dB(A)
Vibration mains-bras	1,3 m/s²

Autolaveuse à câble à traction semi-automatique pour travaux sur très grandes surfaces (réservoir de 60L). Largeur de travail de 650mm et suceur semi-parabolique à lamelles Linatex d'une largeur de 970mm.

L'ensemble moteur/brosse/raclette restitue des sols propres et secs.

Tête de brosse pivotante pour enclenchement aisé des accessoires. Très simple d'utilisation.

Accessoires inclus :
606021 Brosse verte polypropylène Ø650mm
900520 Jeu de 2 lamelles vertes L.1050mm SERILOR®
900523 Suceur avec lamelles vertes L.1050mm avec SERILOR®
236132 Câble 3x1,5mm long. 20 mètres NUPLUG

Accessoires en option :
606404 Plateau support disques PADLOC Ø600mm
606554 Brosse douce en nylon Ø650mm
606555 Brosse de lavage LONGLIFE verte Ø650mm
607250 Kit d'aspiration indépendant pour autolaveuse
612003 Enrouleur de câble 20m à roulettes (prise Europe)

Disques en option :
0154178 Disque noir Ø604mm (carton de 5)
0153178 Disque vert Ø604mm (carton de 5)
0152178 Disque rouge Ø604mm (carton de 5)

Numatic INTERNATIONAL
Créateur d'émotion

Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL
13/17, rue du Valengelier EAE LA TUILERIE
77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62 www.numatic.fr