

## Point-Plus diversité des produits

Hayons élévateurs partiels avec une capacité de 1.000 kg et un poids propre optimisé en charge utile.

# Sörensen

Les experts du hayon

## Les flexibles : X1A3 1000 / X1A6 1000

Hayon élévateurs partiels d'une capacité de 1.000 kg



Hayon partiel particulièrement léger pour la distribution de produits frais et surgelés.



Le chargement et déchargement classique est possible sans utiliser le hayon.

## Frais et léger : La flexibilité optimisée en charge utile :

- + Le chargement et déchargement classique est possible sans utiliser le hayon
- + Poids propre faible pour une stabilité élevée
- + La position latérale de la plate-forme par rapport à la caisse peut se modifier légèrement après le montage, en se servant des consoles de montage boulonnées.
- + Caisse de torsion de plate-forme en profil aluminium
- + Moins de composants, donc facilement réparable
- + Barre anti-encastrement d'après la nouvelle directive ECE R58 pour un poids du véhicule jusqu'à 12.000 kg

# Point-Plus diversité des produits

Hayons élévateurs partiels avec une capacité de 1.000 kg et un poids propre optimisé en charge utile.



## Informations produit

### + Mécanique de levage

Traitement d'origine KTL noir (RAL 9005), articulations sans entretien, consoles de montages pré-soudées pour boulonner le hayon sur le châssis du véhicule, barre anti-encastrement d'une pièce (testé par le TÜV, approuvé ECE), liaison électrique hayon/véhicule selon norme VEHH

### + Longueurs des bras de levage

675 mm et 750 mm

### + Hauteurs de charge

Longueur de bras 675 mm/ hauteur de charge max. 1.180 mm  
Longueur de bras 750 mm/ hauteur de charge max. 1.300 mm

### + Plate-forme

Aluminium, dos lisse pour un marquage publicitaire optimal, comme hayon partiel 1/3 (A3) ou 2/3 (A6) placée derrière les portes, roulettes de sol de série



Option : panneau de contrôle extra-plat au lieu du coffret de commande à leviers



Pas de graisse – que du muscle : peu de composants assurent un coût minimal de cycle de vie.

## Équipement de série

- + Coffret de commande étanche
- + Commande au pied plate de sécurité à deux boutons située sur la plate-forme
- + Mécanique de levage en acier, prête au montage, surface peinte, avec consoles de montage
- + SoftControl, pour une inclinaison de la plate-forme en douceur
- + Commande de secours (ServiceSwitch)
- + Groupe silencieux équipé d'un interrupteur thermique
- + Plate-forme munie de roulettes de sol
- + Articulations sans entretien
- + Clignotants de signalisation en bout de plate-forme
- + Fanions de signalisation
- + Renfort de torsion en aluminium inoxydable

TYPE:	X1A3 1000	
	mm	kg
Hauteur de plate-forme/poids :	1.800	254
TYPE:	X1A6 1000	
	mm	kg
Hauteur de plate-forme/poids :	1.800	274

## Accessoires (extrait)

- + Extension de la garantie de 24 à 36 mois
- + Butée de roll simple, au milieu
- + Béquilles mécaniques ou hydrauliques
- + Interrupteur à clé sur le coffret de commande
- + Fraisage perpendiculaire anti-glissement sur la plate-forme

La valeur sûre de la technologie X1 s'engage à fournir les qualités suivantes :

- + Des hayons au poids imbattable, présentant une stabilité maximale pour un gain optimal de charge utile
- + Conception compacte, peu de composants – fabriqués exclusivement de manière industrielle – et articulations sans entretien pour un coût de durée de vie très faible



...lifts for life