

Produit : CASTROL GTX 15W40

Descriptif :

Castrol GTX est une des huiles pour moteurs les plus connues dans le monde. Plus qu'un simple lubrifiant, ce fluide de haute technicité protège votre moteur quotidiennement des nombreuses attaques auxquelles il doit faire face, en particulier la formation de dépôts.

Applications :

GTX 15W-40 A3/B3 convient pour les moteurs essence et diesel lorsque le constructeur demande un lubrifiant de grade SAE 15W-40 et les performances ACEA A3/B3, A3/B4.

GTX 15W-40 A3/B3 est homologué pour des véhicules des groupes VW et Mercedes Benz exigeant un lubrifiant de grade de viscosité SAE 15W-40 avec les spécifications VW 501 01/505 00 et MB-Approval 229.1

Avantages :

-

Contient une formule spécifique qui apporte 25% de protection supplémentaire contre la formation de cambouis en comparaison avec les tests standards les plus sévères de l'industrie

-

Protection renforcée contre l'oxydation et pour une viscosité stable

-

Les additifs anti-usure prolongent la durée de vie du moteur

SAE 15W-40, ACEA A3/B3

API SL/CF

Spécifications constructeurs :

Meets Fiat 9.55535-D2

MB-Approval 229.1

VW 501 01/ 505 00