



Laveur d'yeux de sécurité muraux

Station murale avec flacons pour les yeux et le corps

Départ usine **1 semaine**

Points forts du produit

- Laveur d'yeux sécurité mural conforme à la norme ISO 3864
- Conforme à la norme EN 15154-2
- Idéal comme matériel de premier secours en cas de projection chimique
- Dispose d'un capuchons anti-poussière pour environnement poussiéreux
- Conforme à l'article R.4224-14 du Code du Travail

Description

Laveur yeux sécurité mural.

Commande manuelle. Fixation murale. Vasque en ABS vert (RAL 6029).

Tuyauterie en acier zingué recouverte de peinture époxy verte (RAL 6029).

Alimentation F 1/2".

Plaque signalétique « laveur d'yeux de premier secours » fournie.

Débit 12 l/min.

Normes prEN 15154-1 et prEN 15154-2.

Normes NF X08.003 et ISO 3864.

Caractéristiques :

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Référence | 17.0188.01 |
| Usage | Intérieur |
| Fixation | Murale |
| Vasque | ABS vert RAL 6029 |
| Débit laveur | 11.5 |
| Commande | Manuelle |
| Tuyauterie | Acier galvanisé + époxy vert RAL 6029 |
| Alimentation | F 1 / 2" |
| Evacuation | F 1"1 / 4 |
| Débit laveur (L/min) | 11.5 |
| Poids | 5.1 |

Voir en ligne Laveur d'yeux de sécurité muraux - Référence 17.0188.01

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com