



# Le summum de la flexibilité et de la performance pour les commerces

## StyliD Evo

Avec la gamme StyliD Evo, les détaillants peuvent profiter d'une qualité de lumière supérieure et de l'efficacité énergétique de pointe des optiques PerfectAccent avec toute une gamme de projecteurs polyvalents et évolutifs. Les systèmes StyliD Evo peuvent être reconfigurés facilement et rapidement avec des mises à niveau optiques sans aucun outil. Ils facilitent également les changements fréquents d'agencement de magasin, car le projecteur peut être facilement repositionné sur le rail ou sur le tronc Maxos fusion. Couvrant une large gamme d'applications d'éclairage, allant des solutions à faible luminosité dans des formats pratiques aux installations pour plafond grande hauteur qui nécessitent un flux lumineux très élevé, StyliD offre une continuité dans le concept de vente au détail. StyliD Evo peut être monté sur rail 3C ou DALI (ST770T, ST780T), sur Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X), ou au plafond avec une version semi-encastrée (ST770B). De plus, les produits sont certifiés Circular Lighting et offrent plusieurs intégrations système et options de gradation, en modes filaire et sans fil. Des recettes LED FreshFood permettent de prolonger la conservation et d'améliorer l'aspect visuel des produits alimentaires, ce qui contribue à augmenter les ventes et à réduire le gaspillage alimentaire. Consultez notre catalogue pour les boutiques de mode et d'alimentation afin d'en savoir plus sur les éclairages PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost et Champagne.

## Avantages

- Attire les clients par sa qualité de lumière remarquable et un meilleur confort pour les yeux
- Repositionnez et mettez à niveau facilement le produit et actualisez plus fréquemment l'agencement du magasin
- Le concept OptiShield assure un look impeccable sur toute la durée de vie du produit

## Fonctions

- Remplacement optique facile ou mises à niveau sans outil
- Disponible avec les réflecteurs PerfectAccent à efficacité élevée
- Vitre de protection facultative (conseillée dans les environnements poussiéreux)
- Sortie jusqu'à 6 000 lm pour des hauteurs d'installation élevées
- Disponible avec des teintes LED et des recettes LED FreshFood
- Options de connectivité filaire (DALI) et sans fil
- Le faisceau ovale à haute intensité permet d'espacer davantage les luminaires pour l'éclairage des comptoirs de produits frais ou des mots-symboles sur le mur

## Application

- Boutique de station-service
- Supermarchés et hypermarchés
- Formats pour grandes surfaces

## Mises en garde et sécurité

- Toutes les données photométriques sont calculées sans la vitre de protection en option. Le flux doit être réduit de 3,5 % lorsqu'une vitre de protection est utilisée
- Le nettoyage de l'optique ne doit être effectué qu'avec de l'air comprimé. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation alimentaire et les environnements à taux de poussière élevé, l'utilisation de la vitre de protection en option est fortement recommandée, car elle peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon en microfibre (sec).
- Pour la maintenance, il convient d'éteindre et de laisser refroidir le produit
- Le produit doit être installé hors de portée de bras. La manipulation du produit lorsque celui-ci est encore chaud n'est possible qu'avec un gant isolant

## Descriptions

<b>Température ambiante</b>	+10 à +25 °C +10 à +35 °C
<b>Diffusion du faisceau du luminaire</b>	-, 12°, 20° x 68°, 24°, 36°, 60°
<b>Couleur principale du luminaire</b>	Argent RAL 9006, blanc, blanc RAL9003, noir RAL 9004
<b>Gradation</b>	Non, oui
<b>Driver</b>	Bloc d'alimentation avec interface DALI (Bloc d'alimentation avec interface DALI) Bloc d'alimentation avec interface SystemReady (Bloc d'alimentation avec interface SystemReady) Alimentation (PSU) Alimentation externe (PSU) (PSU-E)
<b>Taux de défaillance du driver à 5 000 h en %</b>	1 %
<b>Température de couleur corrélée initiale</b>	2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K

<b>Puissance initiale absorbée</b>	14 W, 14.4 W, 20.6 W, 22.5 W, 23 W, 23.5 W, 25 W, 26 W, 28 W, 29 W, 31.5 W, 32 W, 32.5 W, 35 W, 36 W, 37.5 W, 38.5 W, 40 W, 41 W, 49.5 W, 50 W
<b>Efficacité lumineuse à Oh du luminaire LED</b>	77, 83, 86, 93, 95, 97, 100, 101, 103, 106, 108, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 130, 131, 133, 136, 142 lm/W
<b>Flux lumineux initial</b>	1700 lm, 2000 lm, 2700 lm, 3500 lm, 3600 lm, 3700 lm, 3850 lm, 3900 lm, 4000 lm, 4500 lm, 4600 lm, 4750 lm, 4900 lm, 5000 lm, 5100 lm, 5900 lm, 6000 lm, 6050 lm, 6200 lm, 6400 lm
<b>Fréquence d'entrée</b>	50 à 60 Hz
<b>Tension d'entrée</b>	220 à 240 V
<b>Courant d'appel (A)</b>	6.1, 7.7, 9.92, 10.2, 11, 11.1, 12, 12.6, 12.8, 18, 18.6, 20.4, 24.9 A
<b>Matériau</b>	Boîtier d'appareillage:
<b>Matériau</b>	Boîtier: aluminium extrudé, métal Plastique



# StyliD Evo

<b>Optique</b>	Faisceau horizontal ovale, faisceau vertical ovale, mB   Faisceau semi intensif, medium-beam reflector high reflectance (MB), nB   Faisceau intensif, vWB   Very wide beam, wB   Faisceau extensif, wR-H   White reflector without louver high reflectance (WR)
<b>Type</b>	ST770B ST770S ST770T ST770X ST780S ST780T

<b>Garantie</b>	5ans
-----------------	------

## Versions




StyliD Evo Compact Maxos fusion  
- 36°

# StyliD Evo

## Versions



StyliD Evo Compact - 12°



StyliD Evo Compact - 24°



# StyliD Evo

## Versions



StyliD Evo Compact - 20° x 68°



STYLID EVO COMPACT MF  
INTEGRATED - LED Module,  
system flux 1700 lm - -

STYLID EVO COMPACT MF  
INTEGRATED - LED Module,  
system flux 2700 lm - -



STYLID EVO COMPACT MF  
INTEGRATED - LED Module,  
system flux 4900 lm - -



StyliD Evo Performance Maxos  
fusion - 24°




StyliD Evo Performance Maxos  
fusion - 24°



# StyliD Evo

## Versions



StyliD Evo Performance - 20° x 68°




## Détails sur le produit



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact white, side view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Compact in white, full rotation flexibility

# StyliD Evo

## Détails sur le produit



StyliD Evo Compact white, front view



StyliD Evo Exploded View



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact black, side view



StyliD Evo Compact black, front view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Compact in black, full rotation flexibility



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust

# StyliD Evo

## Détails sur le produit



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Performance white, side view



StyliD Evo Performance white, front view



StyliD Evo Performance in white, full rotation flexibility



StyliD Evo Performance black, side view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Performance in black, full rotation flexibility

# StyliD Evo

## Détails sur le produit



StyliD Evo Performance black,  
front view




Reflector assembly for StyliD Evo  
Compact



Reflector assembly for StyliD Evo  
Performance



StyliD Evo ST770B semi recessed  
installation rim



StyliD Evo Compact ST770X  
Mounting interface



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Compact HR white

# StyliD Evo

## Détails sur le produit



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Performance HR

## Accessoires



Ordercode 96056800



Ordercode 96057500



Ordercode 910500465866,  
910500465867, 910500465870,  
910500465871, 910500465872,  
910500465873



Ordercode 910500465869,  
910500465874, 910500465875,  
910500465876, 910500465877



## Conditions d'utilisation

Convient à une commutation aléatoire Oui

## Normes et recommandations

Code de protection contre les chocs mécaniques IK02

Code d'indice de protection IP20

## Caractéristiques électriques

Tension d'entrée 220 à 240 V

## Caractéristiques générales

Angle d'ouverture du faisceau de lumière 120 °

Marquage CE Marquage CE

Driver inclus Oui

Marquage ENEC Marquage ENEC

Essai au fil incandescent F

Essai au fil incandescent Température 650 °C, durée 30 s

Source lumineuse de substitution Non

Nombre d'unités d'appareillage 1 unit

## Performances initiales (conforme IEC)

Tolérance du flux lumineux +/-10%

-

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	1 %
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	1 %
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	-
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	-
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	-
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	-
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	-
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	-
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	-
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	-
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	-
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	-
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	-
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	-
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	-
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	-
96226500	ST770B LED49S/930 PSU-E OVL-H WH	1 %
97670500	ST770B 49S/827 PSU-E WB FG WH	-
97671200	ST770B 49S/830 PSU-E MB FG WH	-
97672900	ST770B 49S/840 PSU-E VWB FG WH	-
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	-
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	-
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	-
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	-
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	-
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	-
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	-
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	-
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	-
97690300	ST770S 49S/840 PSU MB FG WH	-
97691000	ST770S 49S/930 PSU MB FG WH	-
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	-
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	-
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	-
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	-
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	-
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	-
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-
97687300	ST770S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	-
97688000	ST770S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	-
97689700	ST770S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	-
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	-
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	-
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	-
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	-
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	-
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	-
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	-
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	-

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	-
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	-
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	-
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	-
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	-
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	-
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	-
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	-
97721400	ST770T 49S/840 PSU MB FG WH	-
97723800	ST770T 49S/PW930 DIA-VLC VWB FG WH	-
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	-
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	-
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	-
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	-
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	-
97718400	ST770T 49S/827 PSU WB FG SI	-
97720700	ST770T 49S/830 PSU MB FG SI	-
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	-
97722100	ST770T 49S/930 PSU MB FG BK	-
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	-
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	-
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	-
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	-
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	-
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	-
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	-
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	-
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	-
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	-
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	-
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	-
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	-
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	-
97738200	ST770X 49S/830 DIA MB FG WH	-
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	-
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	-
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	-
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	-
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	-
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	-
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	-
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	-
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	-
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	-
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	-
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	-
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	-
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	-
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	-
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	-
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	-
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	-
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	-
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	-

Conditions d'utilisation

Order Code	Full Product Name	Plage de températures ambiantes	Niveau de gradation maximal	Order Code	Full Product Name	Plage de températures ambiantes	Niveau de gradation maximal
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	+10 à +35 °C	-	97672900	ST770B 49S/840 PSU-E VWB FG WH	+10 à +25 °C	Non applicable
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	+10 à +35 °C	-	97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	+10 à +25 °C	1%
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	+10 à +25 °C	Non applicable	97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	+10 à +25 °C	1%
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	+10 à +25 °C	Non applicable	97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	+10 à +25 °C	1%
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	+10 à +25 °C	Non applicable	97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	+10 à +25 °C	Non applicable
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	+10 à +25 °C	Non applicable	97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	+10 à +25 °C	Non applicable
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	+10 à +25 °C	Non applicable	97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	+10 à +25 °C	Non applicable
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	+10 à +25 °C	Non applicable	97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	+10 à +25 °C	1%
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	+10 à +25 °C	Non applicable	97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	+10 à +25 °C	1%
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	+10 à +25 °C	Non applicable	97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	+10 à +25 °C	1%
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	+10 à +25 °C	Non applicable	97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	+10 à +25 °C	Non applicable
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	+10 à +25 °C	Non applicable	97690300	ST770S 49S/840 PSU MB FG WH	+10 à +25 °C	Non applicable
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	+10 à +25 °C	Non applicable	97691000	ST770S 49S/930 PSU MB FG WH	+10 à +25 °C	Non applicable
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	+10 à +25 °C	Non applicable	97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	+10 à +25 °C	1%
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	+10 à +25 °C	Non applicable	97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	+10 à +25 °C	1%
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	+10 à +25 °C	Non applicable	97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	+10 à +25 °C	1%
96226500	ST770B LED49S/930 PSU-E OVL-H WH	+10 à +35 °C	-	97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	+10 à +25 °C	1%
97670500	ST770B 49S/827 PSU-E WB FG WH	+10 à +25 °C	Non applicable	97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HWB BK	+10 à +25 °C	1%
97671200	ST770B 49S/830 PSU-E MB FG WH	+10 à +25 °C	Non applicable	97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HWB BK	+10 à +25 °C	1%

Order Code	Full Product Name	Plage de températures ambiantes	Niveau de gradation maximal
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	+10 à +25 °C	1%
97687300	ST770S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	+10 à +25 °C	1%
97688000	ST770S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	+10 à +25 °C	1%
97689700	ST770S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	+10 à +25 °C	1%
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	+10 à +25 °C	Non applicable
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	+10 à +25 °C	Non applicable
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	+10 à +25 °C	Non applicable
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	+10 à +25 °C	Non applicable
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	+10 à +25 °C	Non applicable
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	+10 à +25 °C	Non applicable
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	+10 à +25 °C	Non applicable
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	+10 à +25 °C	Non applicable
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	+10 à +25 °C	Non applicable
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	+10 à +25 °C	1%
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	+10 à +25 °C	Non applicable
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	+10 à +25 °C	1%
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	+10 à +25 °C	Non applicable
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	+10 à +25 °C	Non applicable
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	+10 à +25 °C	1%
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	+10 à +25 °C	Non applicable
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	+10 à +25 °C	1%
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	+10 à +25 °C	Non applicable
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	+10 à +25 °C	Non applicable
97721400	ST770T 49S/840 PSU MB FG WH	+10 à +25 °C	Non applicable
97723800	ST770T 49S/PW930 DIA-VLC VWB FG WH	+10 à +25 °C	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Plage de températures ambiantes	Niveau de gradation maximal
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	+10 à +25 °C	1%
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	+10 à +25 °C	1%
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	+10 à +25 °C	Non applicable
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	+10 à +25 °C	Non applicable
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	+10 à +25 °C	Non applicable
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	+10 à +25 °C	1%
97718400	ST770T 49S/827 PSU WB FG SI	+10 à +25 °C	Non applicable
97720700	ST770T 49S/830 PSU MB FG SI	+10 à +25 °C	Non applicable
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	+10 à +25 °C	1%
97722100	ST770T 49S/930 PSU MB FG BK	+10 à +25 °C	Non applicable
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	+10 à +25 °C	1%
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	+10 à +25 °C	1%
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	+10 à +25 °C	1%
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	+10 à +25 °C	1%
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	+10 à +25 °C	1%
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	+10 à +25 °C	1%
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	+10 à +25 °C	1%
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	+10 à +25 °C	1%
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	+10 à +25 °C	1%
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	+10 à +25 °C	1%
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	+10 à +25 °C	1%
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	+10 à +25 °C	1%
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	+10 à +25 °C	1%
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	+10 à +25 °C	1%
97738200	ST770X 49S/830 DIA MB FG WH	+10 à +25 °C	1%
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	+10 à +25 °C	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Plage de températures ambiantes	Niveau de gradation maximal
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	+10 à +25 °C	1%
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	+10 à +25 °C	1%
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	+10 à +25 °C	1%
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	+10 à +25 °C	1%
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	+10 à +25 °C	1%
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	+10 à +25 °C	1%
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	+10 à +25 °C	1%
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	+10 à +25 °C	1%
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	+10 à +25 °C	Non applicable
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	+10 à +25 °C	Non applicable
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	+10 à +25 °C	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Plage de températures ambiantes	Niveau de gradation maximal
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	+10 à +25 °C	Non applicable
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	+10 à +25 °C	Non applicable
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	+10 à +25 °C	1%
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	+10 à +25 °C	Non applicable
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	+10 à +25 °C	Non applicable
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	+10 à +25 °C	Non applicable
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	+10 à +25 °C	Non applicable
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	+10 à +25 °C	1%
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	+10 à +25 °C	Non applicable
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	+10 à +25 °C	Non applicable
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	+10 à +25 °C	Non applicable

## Gestion et gradation

Order Code	Full Product Name	avec gradation
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	Non
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	Non
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Non
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Non
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Non
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Non
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Non
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Non
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Non
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Non
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Non
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Non
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Non
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Non
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Non
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Non
96226500	ST770B LED49S/930 PSU-E OVL-H WH	Non
97670500	ST770B 49S/827 PSU-E WB FG WH	Non
97671200	ST770B 49S/830 PSU-E MB FG WH	Non
97672900	ST770B 49S/840 PSU-E VWB FG WH	Non
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Oui
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Oui
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Oui
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Non

Order Code	Full Product Name	avec gradation
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Non
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Non
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Oui
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Oui
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Oui
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Non
97690300	ST770S 49S/840 PSU MB FG WH	Non
97691000	ST770S 49S/930 PSU MB FG WH	Non
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Oui
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Oui
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Oui
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Oui
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Oui
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Oui
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Oui
97687300	ST770S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Oui
97688000	ST770S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Oui
97689700	ST770S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Oui
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Non
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Non
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Non
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Non
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Non
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Non

Order Code	Full Product Name	avec gradation
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Non
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Non
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Non
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Oui
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Non
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Oui
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Non
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Non
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Oui
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Non
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Oui
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Non
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Non
97721400	ST770T 49S/840 PSU MB FG WH	Non
97723800	ST770T 49S/PW930 DIA-VLC VWB FG WH	Oui
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Oui
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Oui
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Non
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Non
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Non
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Oui
97718400	ST770T 49S/827 PSU WB FG SI	Non
97720700	ST770T 49S/830 PSU MB FG SI	Non
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Oui
97722100	ST770T 49S/930 PSU MB FG BK	Non
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Oui
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Oui
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Oui
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Oui
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Oui
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Oui
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Oui

Order Code	Full Product Name	avec gradation
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Oui
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Oui
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Oui
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Oui
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Oui
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Oui
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Oui
97738200	ST770X 49S/830 DIA MB FG WH	Oui
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Non
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Oui
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Oui
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Oui
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Oui
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Oui
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Oui
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Oui
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Oui
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Non
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Non
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Non
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Non
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Non
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Oui
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Non
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Non
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Non
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Non
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Oui
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Non
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Non
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Non

## Caractéristiques générales (1/2)

Order Code	Full Product Name	Classe de protection IEC	Cache optique/ type de l'objectif	Accessoires de protection contre l'éblouissement	Code famille de lampe
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	Classe de sécurité II	Non	Non	LED27S
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	Classe de sécurité II	Non	Non	LED39S
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Classe de sécurité II	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Classe de protection IEC	Cache optique/ type de l'objectif	Accessoires de protection contre l'éblouissement	Code famille de lampe
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Classe de sécurité II	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Classe de protection IEC	Cache optique/ type de l'objectif	Accessoires de protection contre l'éblouissement	Code famille de lampe
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Classe de sécurité II	-	-	-
96226500	ST770B LED49S/930 PSU-E OVL-H WH	Classe de sécurité II	Non	Non	LED49S
97670500	ST770B 49S/827 PSU-E WB FG WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97671200	ST770B 49S/830 PSU-E MB FG WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97672900	ST770B 49S/840 PSU-E VWB FG WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Classe de sécurité II	-	-	-
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Classe de sécurité II	-	-	-
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Classe de sécurité II	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Classe de protection IEC	Cache optique/ type de l'objectif	Accessoires de protection contre l'éblouissement	Code famille de lampe
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97690300	ST770S 49S/840 PSU MB FG WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97691000	ST770S 49S/930 PSU MB FG WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Classe de sécurité II	-	-	-
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Classe de sécurité II	-	-	-
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Classe de sécurité II	-	-	-
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Classe de sécurité II	-	-	-
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Classe de sécurité II	-	-	-
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Classe de sécurité II	-	-	-
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97687300	ST770S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97688000	ST770S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Classe de sécurité II	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Classe de protection IEC	Cache optique/ type de l'objectif	Accessoires de protection contre l'éblouissement	Code famille de lampe
97689700	ST770S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Classe de sécurité II	-	-	-
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Classe de sécurité II	-	-	-
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Classe de sécurité II	-	-	-
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Classe de sécurité II	-	-	-
97708500	ST770T 27S/ ROSE PSU MB FG BK	Classe de sécurité II	-	-	-
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Classe de sécurité II	-	-	-
97716000	ST770T 39S/ PC930 PSU MB FG BK	Classe de sécurité II	-	-	-
97717700	ST770T 39S/ PW930 PSU MB FG BK	Classe de sécurité II	-	-	-
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Classe de sécurité II	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Classe de protection IEC	Cache optique/ type de l'objectif	Accessoires de protection contre l'éblouissement	Code famille de lampe
97721400	ST770T 49S/840 PSU MB FG WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97723800	ST770T 49S/ PW930 DIA-VLC VWB FG WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97706100	ST770T 27S/ PW930 DIA-VLC HMB WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Classe de sécurité II	-	-	-
97705400	ST770T 27S/ PC930 PSU MB FG SI	Classe de sécurité II	-	-	-
97707800	ST770T 27S/ PW930 PSU MB FG SI	Classe de sécurité II	-	-	-
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Classe de sécurité II	-	-	-
97718400	ST770T 49S/827 PSU WB FG SI	Classe de sécurité II	-	-	-
97720700	ST770T 49S/830 PSU MB FG SI	Classe de sécurité II	-	-	-
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97722100	ST770T 49S/930 PSU MB FG BK	Classe de sécurité II	-	-	-
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Classe de sécurité I	-	-	-
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Classe de sécurité I	-	-	-
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Classe de sécurité I	-	-	-
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Classe de sécurité I	-	-	-
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Classe de sécurité I	-	-	-
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Classe de sécurité I	-	-	-
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Classe de sécurité I	-	-	-
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Classe de sécurité I	-	-	-
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Classe de sécurité I	-	-	-



Order Code	Full Product Name	Classe de protection IEC	Cache optique/ type de l'objectif	Accessoires de protection contre l'éblouissement	Code famille de lampe
97735100	ST770X 27S/ ROSE DIA MB FG WH	Classe de sécurité I	-	-	-
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Classe de sécurité I	-	-	-
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Classe de sécurité I	-	-	-
97733700	ST770X 27S/ PC930 DIA MB FG BK	Classe de sécurité I	-	-	-
97734400	ST770X 27S/ PW930 DIA MB FG BK	Classe de sécurité I	-	-	-
97738200	ST770X 49S/830 DIA MB FG WH	Classe de sécurité I	-	-	-
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97744300	ST780S 49S/ PW930 DIA-VLC HMB WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Classe de sécurité II	-	-	-
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Classe de sécurité II	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Classe de protection IEC	Cache optique/ type de l'objectif	Accessoires de protection contre l'éblouissement	Code famille de lampe
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Classe de sécurité II	-	-	-
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Classe de sécurité II	-	-	-
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Classe de sécurité II	-	-	-
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Classe de sécurité II	-	-	-
97758000	ST780T 49S/ PW930 PSU MB FG SI	Classe de sécurité II	-	-	-
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Classe de sécurité II	-	-	-

## Caractéristiques générales (2/2)

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique	Code de la famille de produits	Marquage UL
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	1	Faisceau horizontal ovale	ST770B	Non
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	1	Faisceau horizontal ovale	ST770B	Non

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique	Code de la famille de produits	Marquage UL
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	-	MB	ST770B	-
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	-	NB	ST770B	-
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	-	MB	ST770B	-

Order Code	Full Product Name	Nombre de		Code de	
		sources lumineuses	Type d'optique	la famille de produits	Marquage UL
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	-	VWB	ST770B	-
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	-	MB	ST770B	-
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	-	MB	ST770B	-
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	-	MB	ST770B	-
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	-	MB	ST770B	-
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	-	MB	ST770B	-
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	-	MB	ST770B	-
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	-	MB	ST770B	-
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	-	WB	ST770B	-
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	-	MB	ST770B	-
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	-	VWB	ST770B	-
96226500	ST770B LED49S/930 PSU-E OVL-H WH	1	Faisceau horizontal ovale	ST770B	Non
97670500	ST770B 49S/827 PSU-E WB FG WH	-	WB	ST770B	-
97671200	ST770B 49S/830 PSU-E MB FG WH	-	MB	ST770B	-
97672900	ST770B 49S/840 PSU-E VWB FG WH	-	VWB	ST770B	-
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	-	WB	ST770B	-
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	-	MB	ST770B	-
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	-	Faisceau horizontal ovale	ST770B	-
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	-	WB	ST770S	-
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	-	MB	ST770S	-
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	-	VWB	ST770S	-
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	-	WB	ST770S	-

Order Code	Full Product Name	Nombre de		Code de	
		sources lumineuses	Type d'optique	la famille de produits	Marquage UL
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	-	MB	ST770S	-
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-	VWB	ST770S	-
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	-	VWB	ST770S	-
97690300	ST770S 49S/840 PSU MB FG WH	-	MB	ST770S	-
97691000	ST770S 49S/930 PSU MB FG WH	-	MB	ST770S	-
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	-	WB	ST770S	-
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	-	MB	ST770S	-
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	-	VWB	ST770S	-
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	-	WR-H	ST770S	-
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	-	VWB	ST770S	-
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	-	VWB	ST770S	-
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-	Medium-beam reflector high reflectance (MB)	ST770S	-
97687300	ST770S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	-	WB	ST770S	-
97688000	ST770S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	-	MB	ST770S	-
97689700	ST770S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-	VWB	ST770S	-
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	-	MB	ST770T	-
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	-	MB	ST770T	-
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	-	MB	ST770T	-
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	-	MB	ST770T	-
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	-	MB	ST770T	-
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	-	MB	ST770T	-
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	-	MB	ST770T	-

Order Code	Full Product Name	Nombre de		Code de	
		sources lumineuses	Type d'optique	la famille de produits	Marquage UL
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	-	MB	ST770T	-
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	-	NB	ST770T	-
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	-	Faisceau vertical ovale	ST770T	-
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	-	WB	ST770T	-
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-	Faisceau horizontal ovale	ST770T	-
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	-	MB	ST770T	-
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	-	VWB	ST770T	-
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	-	Faisceau vertical ovale	ST770T	-
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	-	WB	ST770T	-
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-	Faisceau horizontal ovale	ST770T	-
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	-	MB	ST770T	-
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	-	MB	ST770T	-
97721400	ST770T 49S/840 PSU MB FG WH	-	MB	ST770T	-
97723800	ST770T 49S/PW930 DIA-VLC VWB FG WH	-	VWB	ST770T	-
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	-	Faisceau horizontal ovale	ST770T	-
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-	Medium-beam reflector high reflectance (MB)	ST770T	-
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	-	MB	ST770T	-
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	-	MB	ST770T	-
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	-	MB	ST770T	-
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	-	Faisceau horizontal ovale	ST770T	-

Order Code	Full Product Name	Nombre de		Code de	
		sources lumineuses	Type d'optique	la famille de produits	Marquage UL
97718400	ST770T 49S/827 PSU WB FG SI	-	WB	ST770T	-
97720700	ST770T 49S/830 PSU MB FG SI	-	MB	ST770T	-
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	-	Faisceau vertical ovale	ST770T	-
97722100	ST770T 49S/930 PSU MB FG BK	-	MB	ST770T	-
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	-	MB	ST770X	-
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	-	NB	ST770X	-
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	-	WB	ST770X	-
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	-	MB	ST770X	-
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	-	VWB	ST770X	-
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	-	Faisceau horizontal ovale	ST770X	-
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	-	MB	ST770X	-
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	-	MB	ST770X	-
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	-	MB	ST770X	-
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	-	MB	ST770X	-
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	-	MB	ST770X	-
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	-	Faisceau horizontal ovale	ST770X	-
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	-	MB	ST770X	-
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	-	MB	ST770X	-
97738200	ST770X 49S/830 DIA MB FG WH	-	MB	ST770X	-
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	-	NB	ST780S	-
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	-	WB	ST780S	-
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	-	MB	ST780S	-

Order Code	Full Product Name	Nombre de		Code de	
		sources lumineuses	Type d'optique	la famille de produits	Marquage UL
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-	VWB	ST780S	-
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	-	WR-H	ST780S	-
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-	Medium-beam reflector high reflectance (MB)	ST780S	-
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	-	WR-H	ST780S	-
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	-	Medium-beam reflector high reflectance (MB)	ST780S	-
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	-	VWB	ST780S	-
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	-	NB	ST780T	-
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	-	NB	ST780T	-
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	-	NB	ST780T	-

Order Code	Full Product Name	Nombre de		Code de	
		sources lumineuses	Type d'optique	la famille de produits	Marquage UL
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	-	NB	ST780T	-
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	-	WB	ST780T	-
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-	Faisceau horizontal ovale	ST780T	-
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	-	MB	ST780T	-
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	-	VWB	ST780T	-
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	-	MB	ST780T	-
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	-	MB	ST780T	-
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	-	Faisceau horizontal ovale	ST780T	-
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	-	MB	ST780T	-
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	-	MB	ST780T	-
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	-	WB	ST780T	-

## Performances initiales (conforme IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Température de couleur proximale initiale	Indice de rendu des couleurs (initial)	Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED
				≥80	lm/W
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <3	3000 K	≥80	127 lm/W
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <3	3000 K	≥80	101 lm/W
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3	3000 K	≥80	118 lm/W
97654500	ST770B 20S/830 PSU- E NB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3	3000 K	≥80	97 lm/W

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Température de couleur proximale initiale	Indice de rendu des couleurs (initial)	Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED
				≥80	lm/W
97658300	ST770B 27S/830 PSU- E MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3	3000 K	≥80	115 lm/W
97659000	ST770B 27S/840 PSU- E VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3	4000 K	≥80	120 lm/W
97660600	ST770B 27S/930 PSU- E MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <2	3000 K	≥90	103 lm/W
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3	2700 K	≥80	115 lm/W
97662000	ST770B 27S/FMT PSU- E MB FG WH	(0.406, 0.350) SDCM <3	3000 K	≥85	77 lm/W

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Température de couleur proximale initiale	Indice de rendu des couleurs (initial)	Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	(0.343, 0.331) SDCM <3	5000 K	>90	83 lm/W
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2	3000 K	≥90	106 lm/W
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2	3000 K	≥90	103 lm/W
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	(0.49, 0.38) SDCM <3	2200 K	≥80	93 lm/W
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3	2700 K	≥80	119 lm/W
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3	3000 K	≥80	123 lm/W
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3	4000 K	≥80	142 lm/W
96226500	ST770B LED49S/930 PSU-E OVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <3	3000 K	≥80	95 lm/W
97670500	ST770B 49S/827 PSU-E WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3	2700 K	≥80	127 lm/W
97671200	ST770B 49S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3	3000 K	≥80	131 lm/W
97672900	ST770B 49S/840 PSU-E VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3	4000 K	≥80	136 lm/W
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	(0.458, 0.410) SDCM <3	2700 K	≥80	115 lm/W
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	(0.434, 0.403) SDCM <3	3000 K	≥80	115 lm/W
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	(0.434, 0.403) SDCM <3	3000 K	≥80	115 lm/W

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Température de couleur proximale initiale	Indice de rendu des couleurs (initial)	Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3	2700 K	≥80	115 lm/W
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3	3000 K	≥80	118 lm/W
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3	4000 K	≥80	125 lm/W
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3	2700 K	≥80	115 lm/W
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3	3000 K	≥80	115 lm/W
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3	4000 K	≥80	120 lm/W
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2	3000 K	≥90	108 lm/W
97690300	ST770S 49S/840 PSU MB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3	4000 K	≥80	136 lm/W
97691000	ST770S 49S/930 PSU MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <2	3000 K	≥90	113 lm/W
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	(0.458, 0.410) SDCM <3	2700 K	≥80	119 lm/W
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	(0.434, 0.403) SDCM <3	3000 K	≥80	123 lm/W
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	(0.382, 0.380) SDCM <3	4000 K	≥80	142 lm/W
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	(0.434, 0.403) SDCM <2	3000 K	≥90	122 lm/W
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2	3000 K	≥90	103 lm/W
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2	3000 K	≥90	122 lm/W

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Température de couleur proximale initiale	Indice de rendu des couleurs (initial)	Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED
97692700	ST770S 49S/ PW930 DIA- VLC HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2	3000 K	≥90	115 lm/W
97687300	ST770S 49S/827 DIA- VLC WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3	2700 K	≥80	127 lm/W
97688000	ST770S 49S/830 DIA- VLC MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3	3000 K	≥80	131 lm/W
97689700	ST770S 49S/840 DIA- VLC VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3	4000 K	≥80	136 lm/W
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	(0.434, 0.403) SDCM <2	3000 K	≥90	114 lm/W
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	(0.458, 0.410) SDCM <3	2700 K	≥80	115 lm/W
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	(0.406, 0.350) SDCM <3	3000 K	≥85	77 lm/W
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	(0.343, 0.331) SDCM <3	5000 K	>90	83 lm/W
97708500	ST770T 27S/ ROSE PSU MB FG BK	(0.49, 0.38) SDCM <3	2200 K	≥80	93 lm/W
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	(0.434, 0.403) SDCM <2	3000 K	≥90	108 lm/W
97716000	ST770T 39S/ PC930 PSU MB FG BK	(0.422, 0.386) SDCM <2	3000 K	≥90	100 lm/W
97717700	ST770T 39S/ PW930 PSU MB FG BK	(0.422, 0.386) SDCM <2	3000 K	≥90	108 lm/W
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3	3000 K	≥80	97 lm/W
97695800	ST770T 27S/827 DIA- VLC OVL-V WH	(0.458, 0.410) SDCM <3	2700 K	≥80	115 lm/W
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3	2700 K	≥80	115 lm/W

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Température de couleur proximale initiale	Indice de rendu des couleurs (initial)	Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED
97698900	ST770T 27S/830 DIA- VLC OVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <3	3000 K	≥80	115 lm/W
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3	3000 K	≥80	115 lm/W
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3	4000 K	≥80	120 lm/W
97709200	ST770T 39S/827 DIA- VLC OVL-V WH	(0.458, 0.410) SDCM <3	2700 K	≥80	119 lm/W
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3	2700 K	≥80	119 lm/W
97712200	ST770T 39S/830 DIA- VLC OVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <3	3000 K	≥80	123 lm/W
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3	3000 K	≥80	123 lm/W
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3	4000 K	≥80	142 lm/W
97721400	ST770T 49S/840 PSU MB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3	4000 K	≥80	136 lm/W
97723800	ST770T 49S/ PW930 DIA- VLC VWB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2	3000 K	≥90	113 lm/W
97697200	ST770T 27S/830 DIA- VLC HOVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <3	3000 K	≥80	115 lm/W
97706100	ST770T 27S/ PW930 DIA- VLC HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2	3000 K	≥90	120 lm/W
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	(0.434, 0.403) SDCM <2	3000 K	≥90	103 lm/W
97705400	ST770T 27S/ PC930 PSU MB FG SI	(0.422, 0.386) SDCM <2	3000 K	≥90	106 lm/W

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Température de couleur proximale initiale	Indice de rendu des couleurs (initial)	Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED
97707800	ST770T 27S/ PW930 PSU MB FG SI	(0.422, 0.386) SDCM <2	3000 K	≥90	103 lm/W
97711500	ST770T 39S/830 DIA- VLC HOVL-H SI	(0.434, 0.403) SDCM <3	3000 K	≥80	130 lm/W
97718400	ST770T 49S/827 PSU WB FG SI	(0.458, 0.410) SDCM <3	2700 K	≥80	127 lm/W
97720700	ST770T 49S/830 PSU MB FG SI	(0.434, 0.403) SDCM <3	3000 K	≥80	131 lm/W
97719100	ST770T 49S/830 DIA- VLC HOVL-V WH	(0.434, 0.403) SDCM <3	3000 K	≥80	133 lm/W
97722100	ST770T 49S/930 PSU MB FG BK	(0.434, 0.403) SDCM <2	3000 K	≥90	113 lm/W
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3	3000 K	≥80	118 lm/W
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3	3000 K	≥80	97 lm/W
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3	2700 K	≥80	115 lm/W
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3	3000 K	≥80	115 lm/W
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3	4000 K	≥80	120 lm/W
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <2	3000 K	≥90	103 lm/W
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3	2700 K	≥80	115 lm/W
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	(0.406, 0.350) SDCM <3	3000 K	>90	77 lm/W
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	(0.343, 0.331) SDCM <3	5000 K	>90	83 lm/W

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Température de couleur proximale initiale	Indice de rendu des couleurs (initial)	Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED
97735100	ST770X 27S/ ROSE DIA MB FG WH	(0.49, 0.38) SDCM <3	2200 K	≥80	93 lm/W
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3	3000 K	≥80	123 lm/W
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <2	3000 K	≥90	108 lm/W
97733700	ST770X 27S/ PC930 DIA MB FG BK	(0.422, 0.386) SDCM <2	3000 K	≥90	106 lm/W
97734400	ST770X 27S/ PW930 DIA MB FG BK	(0.422, 0.386) SDCM <2	3000 K	≥90	103 lm/W
97738200	ST770X 49S/830 DIA MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3	3000 K	≥80	131 lm/W
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3	2700 K	≥80	120 lm/W
97740500	ST780S 49S/827 DIA- VLC WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3	2700 K	≥80	127 lm/W
97741200	ST780S 49S/830 DIA- VLC MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3	3000 K	≥80	131 lm/W
97742900	ST780S 49S/840 DIA- VLC VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3	4000 K	≥80	136 lm/W
97743600	ST780S 49S/930 DIA- VLC HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <2	3000 K	≥90	115 lm/W
97744300	ST780S 49S/ PW930 DIA- VLC HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2	3000 K	≥90	115 lm/W
97745000	ST780S 60S/827 DIA- VLC HWB BK	(0.458, 0.410) SDCM <3	2700 K	≥80	120 lm/W
97746700	ST780S 60S/830 DIA- VLC HMB BK	(0.434, 0.403) SDCM <3	3000 K	≥80	124 lm/W
97747400	ST780S 60S/840 DIA- VLC HWB BK	(0.382, 0.380) SDCM <3	4000 K	≥80	128 lm/W

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Température de couleur proximale initiale	Indice de rendu des couleurs (initial)	Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED
	VLC VWB FG BK				
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3	2700 K	≥80	120 lm/W
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3	3000 K	≥80	127 lm/W
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3	4000 K	≥80	133 lm/W
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <2	3000 K	≥90	86 lm/W
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3	2700 K	≥80	127 lm/W
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <3	3000 K	≥80	131 lm/W
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3	3000 K	≥80	131 lm/W

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Température de couleur proximale initiale	Indice de rendu des couleurs (initial)	Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3	4000 K	≥80	136 lm/W
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3	3000 K	≥80	121 lm/W
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3	4000 K	≥80	128 lm/W
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	(0.434, 0.403) SDCM <3	3000 K	≥80	133 lm/W
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	(0.434, 0.403) SDCM <2	3000 K	≥90	113 lm/W
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	(0.422, 0.386) SDCM <2	3000 K	≥90	113 lm/W
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	(0.458, 0.410) SDCM <3	2700 K	≥80	118 lm/W

## Performances initiales (conforme IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux initial	Puissance initiale absorbée
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	2700 lm	22.5 W
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	3900 lm	38.5 W
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	1700 lm	14.4 W
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	2000 lm	20.6 W
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	2700 lm	23.5 W
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	2700 lm	23.5 W
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	2700 lm	26 W
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	2700 lm	23.5 W
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	2700 lm	35 W
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	2700 lm	32.5 W
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	2700 lm	25 W
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	2700 lm	26 W
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	2700 lm	29 W
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	3900 lm	31.5 W
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	3900 lm	31.5 W

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux initial	Puissance initiale absorbée
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	4000 lm	28 W
96226500	ST770B LED49S/930 PSU-E OVL-H WH	4900 lm	49.5 W
97670500	ST770B 49S/827 PSU-E WB FG WH	4750 lm	37.5 W
97671200	ST770B 49S/830 PSU-E MB FG WH	4900 lm	37.5 W
97672900	ST770B 49S/840 PSU-E VWB FG WH	5100 lm	37.5 W
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	2700 lm	23.5 W
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	2700 lm	23.5 W
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	2700 lm	23.5 W
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	1700 lm	14.4 W
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	1700 lm	14.4 W
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	1700 lm	14.4 W
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	2700 lm	23.5 W
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	2700 lm	23.5 W
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	2700 lm	23.5 W



Order Code	Full Product Name	Flux lumineux initial	Puissance initiale absorbée
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	3900 lm	36 W
97690300	ST770S 49S/840 PSU MB FG WH	5100 lm	37.5 W
97691000	ST770S 49S/930 PSU MB FG WH	4500 lm	40 W
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	3900 lm	31.5 W
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	3900 lm	31.5 W
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	4000 lm	28 W
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	3900 lm	32 W
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	3700 lm	36 W
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	3900 lm	32 W
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	4600 lm	40 W
97687300	ST770S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	4750 lm	37.5 W
97688000	ST770S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	4900 lm	37.5 W
97689700	ST770S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	5100 lm	37.5 W
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	1700 lm	14 W
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	2700 lm	23.5 W
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	2700 lm	35 W
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	2700 lm	32.5 W
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	2700 lm	29 W
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	3900 lm	36 W
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	3600 lm	36 W
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	3900 lm	36 W
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	2000 lm	20.6 W
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	2700 lm	23.5 W
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	2700 lm	23.5 W
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	2700 lm	23.5 W
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	2700 lm	23.5 W
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	2700 lm	23.5 W
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	3900 lm	31.5 W
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	3900 lm	31.5 W
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	3900 lm	31.5 W
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	3900 lm	31.5 W
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	4000 lm	28 W
97721400	ST770T 49S/840 PSU MB FG WH	5100 lm	37.5 W
97723800	ST770T 49S/PW930 DIA-VLC VWB FG WH	4500 lm	40 W
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	2700 lm	23.5 W
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	2700 lm	23 W
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	2700 lm	26 W
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	2700 lm	25 W
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	2700 lm	26 W
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	3850 lm	29 W

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux initial	Puissance initiale absorbée
97718400	ST770T 49S/827 PSU WB FG SI	4750 lm	37.5 W
97720700	ST770T 49S/830 PSU MB FG SI	4900 lm	37.5 W
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	5000 lm	37.5 W
97722100	ST770T 49S/930 PSU MB FG BK	4500 lm	40 W
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	1700 lm	14.4 W
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	2000 lm	20.6 W
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	2700 lm	23.5 W
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	2700 lm	23.5 W
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	2700 lm	23.5 W
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	2700 lm	26 W
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	2700 lm	23.5 W
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	2700 lm	35 W
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	2700 lm	32.5 W
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	2700 lm	29 W
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	3900 lm	31.5 W
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	3900 lm	36 W
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	2700 lm	25 W
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	2700 lm	26 W
97738200	ST770X 49S/830 DIA MB FG WH	4900 lm	37.5 W
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	3500 lm	29 W
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	4750 lm	37.5 W
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	4900 lm	37.5 W
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	5100 lm	37.5 W
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	4600 lm	40 W
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	4600 lm	40 W
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	6000 lm	50 W
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	6200 lm	50 W
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	6400 lm	50 W
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	3500 lm	29 W
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	3700 lm	29 W
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	3850 lm	29 W
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	3500 lm	41 W
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	4750 lm	37.5 W
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	4900 lm	37.5 W
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	4900 lm	37.5 W
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	5100 lm	37.5 W
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	6050 lm	50 W
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	6400 lm	50 W
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	5000 lm	37.5 W
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	4500 lm	40 W
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	4500 lm	40 W
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	5900 lm	50 W

## Matériaux et finitions

Order Code	Full Product Name	Couleur	Order Code	Full Product Name	Couleur
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	Blanc	97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Blanc RAL 9003
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	Blanc	97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Blanc RAL 9003
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Blanc RAL 9003	97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Blanc RAL 9003
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Blanc RAL 9003	97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Blanc RAL 9003
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Blanc RAL 9003	97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Blanc RAL 9003
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Blanc RAL 9003	97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Blanc RAL 9003
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Blanc RAL 9003	97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Blanc RAL 9003
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Blanc RAL 9003	97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Blanc RAL 9003
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Blanc RAL 9003	97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Blanc RAL 9003
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Blanc RAL 9003	97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Blanc RAL 9003
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Blanc RAL 9003	97721400	ST770T 49S/840 PSU MB FG WH	Blanc RAL 9003
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Blanc RAL 9003	97723800	ST770T 49S/PW930 DIA-VLC VWB FG WH	Blanc RAL 9003
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Blanc RAL 9003	97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Blanc RAL 9003
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Blanc RAL 9003	97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Blanc RAL 9003
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Blanc RAL 9003	97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Argent RAL 9006
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Blanc RAL 9003	97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Argent RAL 9006
96226500	ST770B LED49S/930 PSU-E OVL-H WH	Blanc	97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Argent RAL 9006
97670500	ST770B 49S/827 PSU-E WB FG WH	Blanc RAL 9003	97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Argent RAL 9006
97671200	ST770B 49S/830 PSU-E MB FG WH	Blanc RAL 9003	97718400	ST770T 49S/827 PSU WB FG SI	Argent RAL 9006
97672900	ST770B 49S/840 PSU-E VWB FG WH	Blanc RAL 9003	97720700	ST770T 49S/830 PSU MB FG SI	Argent RAL 9006
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Noir RAL 9004	97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Blanc RAL 9003
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Noir RAL 9004	97722100	ST770T 49S/930 PSU MB FG BK	Noir RAL 9004
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Noir RAL 9004	97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Blanc RAL 9003
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Blanc RAL 9003	97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Blanc RAL 9003
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Blanc RAL 9003	97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Blanc RAL 9003
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Blanc RAL 9003	97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Blanc RAL 9003
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Blanc RAL 9003	97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Blanc RAL 9003
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Blanc RAL 9003	97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Blanc RAL 9003
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Blanc RAL 9003	97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Blanc RAL 9003
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Blanc RAL 9003	97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Blanc RAL 9003
97690300	ST770S 49S/840 PSU MB FG WH	Blanc RAL 9003	97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Blanc RAL 9003
97691000	ST770S 49S/930 PSU MB FG WH	Blanc RAL 9003	97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Blanc RAL 9003
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Argent RAL 9006	97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Blanc RAL 9003
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Argent RAL 9006	97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Blanc RAL 9003
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Argent RAL 9006	97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Noir RAL 9004
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Noir RAL 9004	97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Noir RAL 9004
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HWB BK	Noir RAL 9004	97738200	ST770X 49S/830 DIA MB FG WH	Blanc RAL 9003
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Noir RAL 9004	97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Blanc RAL 9003
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Blanc RAL 9003	97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Blanc RAL 9003
97687300	ST770S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Blanc RAL 9003	97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Blanc RAL 9003
97688000	ST770S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Blanc RAL 9003	97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Blanc RAL 9003
97689700	ST770S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Blanc RAL 9003	97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Blanc RAL 9003
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Noir RAL 9004	97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Blanc RAL 9003
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Noir RAL 9004	97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Noir RAL 9004
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Noir RAL 9004	97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Noir RAL 9004
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Noir RAL 9004	97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Noir RAL 9004
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Noir RAL 9004	97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Blanc RAL 9003
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Noir RAL 9004	97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Blanc RAL 9003
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Noir RAL 9004	97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Blanc RAL 9003
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Noir RAL 9004	97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Blanc RAL 9003
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Blanc RAL 9003	97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Blanc RAL 9003

## StyliD Evo

Order Code	Full Product Name	Couleur
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Blanc RAL 9003
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Blanc RAL 9003
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Blanc RAL 9003
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Blanc RAL 9003
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Blanc RAL 9003

Order Code	Full Product Name	Couleur
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Noir RAL 9004
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Argent RAL 9006
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Argent RAL 9006
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Argent RAL 9006

