

B/C



Zappatrice serie B/C

Tiller series B/C

Fraise rotative séries B/C

Bodenfräse Serie B/C



Zappatrice serie B/C
per trattori da 90 a 170 CV (66 - 130 KW)

Disponibile in 4 modelli nelle differenti larghezze di lavoro di 230, 250, 280 e 300 cm. Con riduttore di velocità a 1000 giri/min. (giri rotore 216-241giri/min.), cardano con frizione di sicurezza Z6 1" 3/8, rotore a 6 zappe elicoidali o a squadra per flangia (con zappe rivolte verso l'interno), attacco oscillante al trattore di 2° e 3° categoria, premi cofano a molla, tenute cuscinetti rotore anfibie e trasmissione ad ingranaggi in bagno d'olio. Rulli disponibili: gabbia, spuntoni e packer.

Caratteristiche

Trasmissione ad ingranaggi in bagno d'olio
Tenute cuscinetti rotore anfibie
Rotore a sei zappe per flangia
Telaio in acciaio doppia scocca

Equipaggiamento standard

Equipaggiamento norme CE
Cambio di velocità 750/1000 giri/min (750=giri rotore: 181-342-381 giri/min 1000=giri rotore: 216-241 giri/min)
Cardano con frizione di sicurezza attacco 1" 3/8 z6
Attacco trattore oscillante di 2° e 3° categoria
Rulli disponibili: gabbia - spuntoni - packer
Zappe elicoidali o a squadra (zappe laterali rivolte all'interno)
Zappe elicoidali (zappe laterali rivolte all'interno)

Tiller series B/C
for tractors between 90 and 130 HP (66 - 130 KW)

4 models are available following the working width: 230, 250, 280 and 300 cm. 1000 rpm transmission (rotor speeds 216-241rpm), slip clutch drive shaft Z6 1" 3/8, 6 tines per flange (helical or squared) – with tines turned inwards; swinging quick hitch cat. 2nd and 3rd pins, press hood with spring, water-proof seal bearings and gears transmission in oil bath. Available rollers: cage, spiked, and packer.

Standard equipment

CE standard equipment
1000 rpm transmission (rotor shaft speed 216-241rpm)
Slip clutch drive shaft Z6 1" 3/8
Swinging Quick hitch cat. 2°-3° pins
Rotor with 6 tines (helical or squared) per flange – with tines turned inwards
Press hood with spring
Water-proof Seal bearings
Gears transmission in oil bath
Available rollers: Cage – Packer – spiked

Fraise rotative séries B/C
pour tracteurs entre 90 et 170 CV (66 - 130 KW)

Disponibile in 4 larghezze di lavoro: 230, 250, 280 e 300 cm. Boîtier 1000 tr/mn (vitesse du rotor 216-241 tr/mn), cardan à sécurité friction Z6 1" 3/8, 6 lames par flasque, hélicoïdale ou à l'équerre (avec des lames tournées vers l'intérieur), appuie coffre à ressort, attelage flottant au tracteur cat. 2° et 3°, joints roulements étanche pour utilisation en terrain immergés, transmission à engrenages à bain d'huile. Rouleaux disponibles (cage, dents, et packer).

Equipement standard

Equipement selon règles CE
Boîte vitesse 750-1000 tr/mn (750=vitesse du rotor 181-342-381 trs/mn avec 1000= 216-241 tr/mn)
Transmission à cardan à sécurité friction Z6 1" 3/8
Attelage flottant au tracteur, 2° et 3° cat.
Joint roulements étanche
Transmission à engrenages à bain d'huile
Rotor à 6 couteaux par flasque Hélicoïdal ou à l'équerre (avec des lames tournées vers l'intérieur)
Chassis en double coque en acier
Rouleaux disponibles: cage, dents, et packer

Bodenfräse der Serie B/C
digkeiten für Schlepper von 90 bis 170 PS (66 - 130 KW)

Die Fräse BC ist in 230, 250, 280 und 300 cm. Arbeitsbreiten erhältlich. 1000 U/min Getriebe Rotorgeschwindigkeit (216-241), Gelenkwelle mit Rutschkupplung Z6 1" 3/8, 6 Messer pro Flansch (mit Messer innerhalb gewendet), Pendelaufhängung an Traktoren Kat. 2a und 3a, Drückfeder Haube, Wasserdicht Lager Haltung, Räderübersetzung in Ölbad. Verfügbar Schwimmwalze (Stabwalze, Ztachelwalze und Packer)

Standardausstattung

Standardausstattung laut CE-Norm
1000-Upm-Getriebe Rotorgeschwindigkeit 216-241 Upm
Gelenkwelle mit Rutschkupplung
Pendelaufhängung am 3-Punkt-Anbau, Kategorie 2 und 3
Rotor mit 6 Messer pro Flansch (mit Messer innerhalb gewendet)
Druckfeder Haube
Wasserdicht Lager Haltung
Räderübersetzung in Ölbad
Zur Tiefenführung: Kufen/Stabwalze/Stachelwalze/Zahnpackerwalze

	Potenza Power Puissance Bedarf	Larghezza lavoro Working width Largeur de travail Arbeitsbreite	Larghezza trasporto Overall width Largeur de transport Maschinen Breite	Profondità lavoro Working depth Profondeur de transport Arbeitstiefe	Peso con slitte Weight with skids Poids avec patins Gewicht mit Kufen		Rullo gabbia Cage roller Rouleau cage Stabwalze		Rullo spuntoni Spiked roller Rouleau à dents Stachel Walze		Rullo packer Packer roller Rouleau packer Zahnpacker Walze		Flange Flanges	Zappe Blades Couteaux Messer
	HP	cm	cm	cm	Kg	lbs	Kg	lbs	Kg	lbs	Kg	lbs	N°	N°
BC 230	90-170	223	242	23	1050	2314	1220	2689	1215	2678	1350	2976	9	48
BC 250	100-170	249	271	23	1090	2403	1260	2777	1245	2744	1410	3108	10	54
BC 280	110-170	275	297	23	1120	2469	1300	2866	1340	2954	1470	3240	11	60
BC 300	130-170	301	323	23	1150	2535	1345	2965	1420	3130	1530	3373	12	66