





# 2180SR

AUTOLAVEUSE COMPACTE À CONDUCTEUR PORTÉ 50/60 CM

La 2180SR est une autolaveuse compacte et robuste à conducteur porté qui assure un nettoyage performant des surfaces importantes. Son faible niveau sonore, ses commandes intuitives et sa compacité permettent une utilisation facile et un nettoyage à toute heure. La 2180SR est idéale pour le nettoyage de grandes surfaces dans les supermarchés, les hôpitaux et les écoles.

-  ATTEIGNEZ RAPIDEMENT DE NOMBREUSES ZONES DE VOTRE ÉTABLISSEMENT AVEC UNE AUTOLAVEUSE À CONDUCTEUR PORTÉ
-  PANNEAU DE COMMANDE SIMPLE D'UTILISATION AVEC ÉCRAN VISUEL
-  DESIGN COMPACT POUR ÉVOLUER FACILEMENT DANS LES ZONES TRÈS ENCOMBRÉES.
-  LE FONCTIONNEMENT SILENCIEUX PERMET UN NETTOYAGE À TOUTE HEURE



## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



**Utilisation simple**  
grâce aux programmes automatiques pré-réglés AUTO et ECO



**Très maniable** avec un faible rayon de braquage



**Deux vérins dédiés** assurent la montée et la descente du bloc de lavage et du capteur



**Points de contact jaunes** pour faciliter la maintenance au quotidien

À L'INTÉRIEUR DE

# 2180SR

1. Contrôle aisé du débit d'eau et d'autres fonctions de nettoyage à partir du panneau de commande intuitif
2. Moteur d'aspiration à plusieurs étages pour une aspiration d'eau puissante
3. Grand tuyau de vidange avec contrôle du débit pour une vidange rapide et propre du réservoir de récupération
4. Réservoir de solution de grande capacité 78,5 l
5. Robuste capteur en V pour une aspiration d'eau constante
6. Mise en place et retrait automatique de la brosse



## DONNÉES TECHNIQUES

	500 mm	600 mm
Tension de la batterie	24 V (12 x 2)	24 V (4 x 6)
Type de batterie	105 Ah - GEL	180 Ah - GEL
Temps de fonctionnement maxi (minutes)	150	210
Largeur de lavage	500 mm	600 mm
Vitesse de la brosse	150 tr/min	220 tr/min
Pression de brossage	22 kg	50 kg
Montée/descente de la tête de brossage	Vérin	Vérin
Moteur de brosse	400 W	400 W
Rendement théorique	3 180 m <sup>2</sup> /h	3 684 m <sup>2</sup> /h
Capacité du réservoir de solution	78,5 l	78,5 l
Capacité du réservoir de récupération	80 l	80 l
Puissance du moteur d'aspiration	2 étages, 480 W	3 étages, 480 W
Largeur du capteur	710 mm	942 mm
Montée/descente du capteur	Vérin	Vérin
Remplacement de la lamelle du capteur	Sans outils	Sans outils
Traction	Autotractée, accélérateur au pied	Autotractée, accélérateur au pied
Vitesse maximale	6 km/h	6 km/h
Capacité de franchissement	12 %	16 %
Rayon de braquage	1 851 mm	1 853 mm
Dimensions (L x l x H)	1 310 x 675 x 1 030 mm	1 310 x 675 x 1 030 mm
Poids (sans batterie)	118 kg	134 kg

## GARANTIE

12 mois sur les pièces et la main-d'œuvre, à l'exclusion des pièces d'usure, consultez votre représentant local pour plus d'informations.