

Palfeuille à serrure

Les Palfeuilles en acier à serrures permettent de garantir une certaine étanchéité.

Palfeuilles CE / L8

Réf.	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg / ml)	Poids (kg / m ²)	Module de résistance (cm ³ /rideau)	Moment d'inertie (cm ⁴ /rideau)	Rayon de giration (cm)
CE 430	333	3.0	37.00	10.78	32.39	41.50	84.00	1.40
CE 435	333	3.5	37.50	12.58	37.77	47.92	98.00	1.40
CE 440	333	4.0	38.00	14.38	43.18	54.22	112.00	1.41
L8 *	434	3.5	37.5	14.45	33.29	52.35	98.36	1.51



CE



L8

Profilés FLP

Réf.	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg / ml)	Poids (kg / m ²)	Module de résistance (cm ³ /rideau)	Moment d'inertie (cm ⁴ /rideau)	Rayon de giration (cm)
FLP 700/6	700	6.0	149,0	47.20	66.90	409	3084	5.99
FLP 700/7	700	7.0	150,0	54.34	77.60	474	3591	5.99
FLP 700/8	700	8.0	151,0	61.90	88.45	540	4100	5.99



(*) Disponible en location ou en vente sur stock

Autres profils disponibles sur fabrication. Minimum de 25 à 100 tonnes.