

Fiche technique - Modèle KP-210Di



SPECIFICATIONS (techniques)

Alimentation : 110 à 220V, 50/60 Hz
 Consommation électrique : 4W (32W maximum en opérationnel)
 Température : 0° à 40°C
 Tolérance d'humidité : 40%-90%
 Impression : Tête matricielle 9 aiguilles
 Affichage : Digital par LCD segments
 Encombrement : 190 x 210 x 130 mm
 Poids : 3 kg max
 Cartes : 186/86 mm

CARACTERISTIQUES

1. Affichage de l'heure et des minutes, indication avant ou après midi indication du jour de la semaine indication de la date, témoin d'alimentation.
2. Impression claire et silencieuse par tête matricielle sur 6 colonnes.
3. microprocesseur d'excellente qualité,
4. programmation des pointages en rouge ou bleu suivant l'horaire d'entrées et sorties pour identifier les retards, sorties avant l'heure etc.
5. impression multi langues,
6. Programmation de l'impression en fonction du type de carte ; semaine, quinzaine ou mois.
7. Guide entraîneur automatique de carte entrée-sortie et de pointage.
8. Identification du côté correct, la bonne quinzaine, de la carte à pointer.
9. Batterie pour réserve de marche en cas de coupure de courant + (option) même pour le pointage.
Garde en mémoire des données > 3 ans,
10. Changement automatique de colonne programmable, 24 changements journaliers
11. 36 relais de sortie programmable par semaines et/ou par jour et pour chaque jour si besoin, pour sonnerie ou autres, mélodie intégrée,
12. Calendrier perpétuel.

Fonction/Modèle : TR-210Di

| | |
|--|-----|
| Une couleur | OUI |
| Deux couleurs | OUI |
| Sonnerie intégrée | OUI |
| Relais de sortie | OUI |
| Changement de colonne automatique | OUI |
| Identification du bon côté de la carte | OUI |
| Support batterie | OUI |
| Affichage LCD rétro éclairé | OUI |