

## PLATEFORME MOTORISÉ ROBUSTE

Remorque électrique ergonomique



### ■ Points forts du produit

- Plateforme électrique idéal pour manutentionner facilement des charges lourdes
- Remorque motorisée tout terrain avec ses roues gonflables de 300 mm de diamètre
- Plateau avec revêtement anti-dérapant et protections anti écrasement avant et arrière
- Vitesse de déplacement maxi de 6 km/h
- Charge maximal : 800 kg

Livraison Garantie  
**1 semaine 1 an**

### Description technique

Chariot plateforme électrique robuste, idéal pour manutentionner facilement et avec confort des charges encombrantes et lourdes.

Cette **remorque motorisée tout terrain**, est équipé d'un variateur Curtis et d'un accélérateur Curtis pour travailler en toute sécurité, et permettant de lutter contre les **Troubles Musculo-Squelettiques (TMS)**.

Cette équipement de manutention est **utilisable en extérieur** grâce à ses roues gonflables de 300 mm de diamètre.

La plateforme motorisée est doté d'une **capacité importante allant jusqu'à 800 kg**.

L'opérateur peut travailler en toute sécurité grâce à un plateau avec **revêtement anti-dérapant** et des **protections de sécurité anti écrasement** avant et arrière.

#### Caractéristiques techniques :

- Capacité de 800 kg
- Translation électrique
- Variateur Curtis
- Accélérateur Curtis
- Vitesse de 3 à 6 km/h
- Timon de commande
- Clé de sécurité pour mise en service

### Caractéristiques

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Référence                  | 202.3954.01       |
| Capacité (kg)              | 800               |
| Dim. ext. Lxlxh (mm)       | 2140 x 800 x 1000 |
| Dim. plate-forme Lxl (mm)  | 1700 x 800        |
| Haut. plate-forme (mm)     | 380               |
| Vitesse déplacement (km/h) | 3 à 6             |
| Moteur (W)                 | 800               |
| Batterie (V/Ah)            | 3 x 12 / 70       |
| Chargeur (V/Ah)            | 36 / 8            |
| Ø roues                    | 300               |
| Poids                      | 180               |

Voir en ligne Plateforme motorisé robuste

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

- Avertisseur marche arrière
- Rayon de braquage de 45° (demi-tour dans une allée de 4 m)
- Pente admissible sans charge : 20 %

Voir en ligne Plateforme motorisé robuste

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)