



CS50



CS50 la petite balayeuse avec une grande puissance de balayage

Indiquée pour le nettoyage dans le cadre d'entretien de sols en extérieur et en intérieur, de petites et moyennes dimensions.

La machine CS50 est une petite balayeuse accompagnée très maniable et compacte.

Elle est idéale pour le nettoyage de surfaces allant jusqu'à 2.500 m² environ.

La prise du guidon, en plastique très confortable, facilite les mouvements à accomplir sur les leviers. En cas de nettoyage sur des surfaces mouillées ou humides, il suffit d'actionner le levier

de fermeture de l'aspiration. La brosse latérale facilite le nettoyage des coins et le long des murs. Le filtre à panneau, caractérisé par une vaste surface filtrante, a une grande capacité de retenue des poussières. (Aujourd'hui également disponible dans la version «lavable» et réutilisable).

Le flap avant et les flaps latéraux sont très importants pour éviter de soulever la poussière pendant le travail.

La balayeuse CS50 est disponible avec alimentation à batteries ou à essence et elle présente une piste de travail de 65 cm (y compris la brosse latérale).



LES MODÈLES

CS50 B/BT
Version batterie
Sans traction/avec traction

CS50 H/HT
Version essence
Sans traction/avec traction

Les détails qui font la différence

CS50 est aussi disponible avec un moteur de traction, de type endothermique Honda. Ce moteur permet d'augmenter la vitesse de nettoyage et de simplifier le travail de l'opérateur.

La brosse centrale accessible depuis la porte latérale est facile à régler.
Elle est disponible en plusieurs versions pour tout type de saleté

MIXTE ACIER

pour un usage en extérieur ou sur des surfaces très rugueuses



POILS TAMPICO BASSINA

poussières très fines et surfaces brillantes



POILS EN PPL

est la plus polyvalente pour les surfaces industrielles



Il est important de nettoyer à chaque cycle de travail le panneau du filtre avec un aspirateur pour garantir un fonctionnement optimal de la machine.



Le filtre à panneau est facilement remplaçable sans outils.



La saleté est canalisée directement vers un bac de ramassage, robuste et léger pour un fonctionnement simple.



Commandes de fonctionnement: commande de fermeture/ouverture de l'aspiration, secoue-filtre à marteau, montée/descente de la brosse centrale, commande d'avancement de la machine (pour les modèles à traction).



Il est indispensable pour le nettoyage des coins et le long des murs. Dans le cas de sols très poussiéreux, pour éviter de soulever la poussière, il est possible de relever la brosse qui arrête sa rotation.

LES SECTEURS DE RÉFÉRENCE



Entreprises de nettoyage



Sanitaire



Public



Ho.Re.Ca.



Bien-être & sportif



Retail



Artisanat



Automotive



GDO



Logistique



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE	CS50 B	CS50 BT	CS50 H	CS50 HT
Filtre en papier	•	•	•	•
Brosse centrale PPL	•	•	•	•
Brosse latérale PPL	•	•	•	•
Vibreux mécanique pour le filtre	•	•	•	•
Chargement arrière	•	•	•	•

OPTIONAL	CS50 B	CS50 BT	CS50 H	CS50 HT
Filtre en polyester	•	•	•	•
Vibreux électrique pour le filtre	-	•	-	-
Brosse centrale/latérale mixte acier	•	•	•	•
Brosse centrale/latérale fibre naturelle	•	•	•	•
Brosse centrale PPL 0,6 avec cuivre	•	•	•	•

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		CS50 B	CS50 BT	CS50 H	CS50 HT
Capacité bac de ramassage	l	40	40	40	40
Largeur de travail avec brosse latérale	mm	650	650	650	650
Largeur brosse centrale	mm	500	500	500	500
Diamètre des brosses latérales	(n.) mm	(1) 380	(1) 380	(1) 380	(1) 380
Surface filtrante	m ²	2,5	2,5	2,5	2,5
Traction	-	semil aut.	aut.	semil aut.	aut.
Type de vidange	-	manuel arrière	manuel arrière	manuel arrière	manuel arrière
Capacité de travail jusqu'à	m ² /h	2275	2600	2275	2600
Moteur de la brosse latérale	-	mécanique	mécanique	mécanique	mécanique
Moteur électrique	V/W	12/600	12/600	-	-
Moteur à explosion	HP	-	-	3 (Honda)	3 (Honda)
Vitesse d'avancement	Km/h	0+3,5	0+4	0+3,5	0+4
Pente maximale surmontable	%	5	10	5	10
Batteries (n.)	V/Ah C5	(1) 12/140	(1) 12/140	-	-
Poids machine (à vide sans batteries)	Kg	67	75	70	78
Dimensions machine (Lxhxl)	mm	1430x1000x660	1430x1000x660	1430x1000x660	1430x1000x660

COMMAC spa se réserve le droit d'apporter des modifications de caractère technique et/ou des dotations. Les images sont fournies à simple titre d'exemple et ne sont pas contraignantes pour le design et les équipements. - COD. 302166 - AD - 05/21 - Copyright © COMMAC 2021