

Description

Régulation de la vitesse de descente
 Vérin : traitement intégral au chrome dur, double étanchéité
 Valve et soupape de sécurité en cas de surcharge
 Fonction « homme mort »
 Circuit d'huile muni d'un clapet anti-retour
 Protection antichoc des roues contre le voilage
 Coque ultra-robuste
 Volant de manoeuvre robuste et bras avec position ultra-basse
 Livré avec 2 rallonges de 45 et 75 mm

Produit conforme à la norme

2006/42/CE

SOUPAPE DE SÉCURITÉ : Garantit et certifie le cric à la directive machine 2006/42/CE en vigueur.

MOLETTE ERGONOMIQUE ET SÉCURISÉE : Permet un arrêt automatique de la montée et la descente du piston par un simple relâchement.

Données techniques

Référence	CRH215NB	Capacité	20 - 40 T
A mm	480	B mm	150
C mm	150	D mm	139
E mm	290	Poids kg	44
Garantie	Service Assistance Technique		

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2020

[Consulter le catalogue](#)



Outillage SAM 2020

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie SAM 2020

[Consulter le catalogue](#)



Automobile SAM 2020

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique SAM 2020

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute SAM 2020

[Consulter le catalogue](#)

EQUIPEMENT DE L'ATELIER ET DE LA PERSONNE