REEFER 20'



CONTAINER REEFER 20 PIEDS DRY













Le container frigorifique REEFER 20 pieds DRY est la solution de stockage frigorifique optimale et fiable pour assurer la conservation et le contrôle de vos produits alimentaires et non alimentaires exigeant une température et une hygrométrie contrôlée.

L'isolation du container permet le maintien constant de la température intérieure pour conserver vos produits dans des conditions idéales.

ALIMENTAIRE

✓ GMS

Agricole

✓ Restauration

✓ Grande Cuisine

✓ Viticulture

NON-ALIMENTAIRE

- **✓** Pharmaceutique
- ✓ Défense
- ✓ Industrie
- ✓ Chimie
- ✓ Textile

CERTIFICATS

CSC

Certificat de navigabilité maritime

PTI

Pre Trip Inspection

HACCP

Hazard Analysis Critical Control Point

NF EN 378-1

Sécurité des personnes en cas de fuite de fluide

AMÉNAGEMENTS

INTÉRIEUR

- Isolation 70mm en mousse polyuréthane
- Rideau à lamelles
- Poignée Easy-Handling & porte 1/3 2/3 ou butcher door
- ✓ Sol plat, tôle perforée

CONTRÔLE

Sur devis:

Modem à distance

SÉCURITÉ

- Alarme température
- Alarme personne enfermée
- ✓ Bouton poussoir d'ouverture

ÉLECTRICITÉ & ÉCLAIRAGE

- Lumières tubes Led
- ✓ Pack électrique
- Prises 380V en 32A
 Eclairage 22V triphasé
- Interrupteur switch coupe porte

Options : rampe d'accès, cadenas spécifique, personnalisation ...



REEFER 20 pieds DRY

Fiche technique



H: 2 591 mm L: 6 058 mm I: 2 438 mm

Données

Température Fluide frigorigène Structure Equipements -30°C à +30°C (précision +/- 0,1)

R134A / R452A

CORTEN & INOX soudé Plancher RAIL ALU - T.

Gestion par un pupitre Thermoking

ou Carrier.

Ouverture double battants sur une

des faces extérieures.

Ouverture des portes à 270°C.

Dimensions Extérieures Longueur 6 058 mm Largeur 2 438 mm Hauteur 2 591 mm

Dimensions Intérieures

Longueur5 456 mmLargeur2 294 mmHauteur totale2 390 mm

Portes

Largeur2 292 mmHauteur2 264 mm

Volume & poids

Surface intérieure 12,51 m²
Palettes EURO 10 unités
Poids maximum 30 480 kgs
Poids à Vide - TARE 2900 kgs
Poids charge utile 27 580 kgs
Volume intérieur 28,6 m³

Compresseur

Puissance 5 (indications constructeur) 15

Puissance frigorifique* 5 KW / 7,5 cv 15,5A max

De 8,5 KW en triphasé 50 hz

ique* jusqu'à 10,5 KW

*Sous réserve de disponibilités
Valeurs utilisables jusqu'à limite de chargement.
Les poids et charges autorisés sont donnés à titre indicatif.
Les dimensions et poids peuvent varier suivant le fabricant du container.
La puissance varie selon les modèles de container (gaz, année, technologie)
Visuel non contractuel.