

# Appareil de contrôle

## EXAMO

Est ce que le soudage est étanche et résiste aux forces de tractions et de pelage consignées? EXAMO livre ces réponses directement sur le chantier d'une manière fiable, rapide et non compliquée.



- Conçu pour les chantiers, réalisation mobile
- Maniable, robuste et léger
- Affichage digital pour la traction , la force maximale, le pelage, la vitesse de contrôle et la position
- Sur demande, avec enregistrement des données sur carte mémoire
- Optionnellement pour les géotextiles

### Caractéristiques techniques

Type		300F	600F
Tension	V~	120 230	120 230
Puissance	W	200	200
Fréquence	Hz	50 / 60	50 / 60
Force de traction	N	4000	4000
Distance entre les mâchoires	mm	5 – 300	5 – 600
Course	mm	300	600
Vitesse d'étirement	mm/min	10 – 300	10 – 300
Epaisseur d'éprouvette	mm	max. 7	max. 7
Largeur d'éprouvette	mm	max. 40 (60 en option)	max. 40 (60 en option)
Senseur de force		oui	oui
Carte mémoire		en option	en option
Dimensions (L x l x H)	mm	750 x 270 x 190 (mallette)	1050 x 270 x 190 (mallette)
Poids	kg	14	17.5
Signe de conformité		CE	CE
Signe de protection		Ⓢ	Ⓢ
Classe de protection I		Ⓢ	Ⓢ