

254485 – TRIFLASH A RELEVAGE ELECTRIQUE

FORME INCLINEE :
MOINS DE PRISE AU VENT



LIVRE AVEC SON
INTERRUPTEUR



PANNEAU TRIFLASH	TAILLE 500MM : CEINTURE POLYCARBONATE DECOR AK5 FILM CLASSE 1 OU CLASSE 2
DIMENSIONS	LONGUEUR : 530 MM LARGEUR : 460 MM POIDS : 4,2 KGS HAUTEUR RABATTU : 87 MM AVEC SILENTS BLOC FOURNIS
RELEVAGE	VERIN EN ALUMINIUM (HAUTE RESISTANCE) AVEC FINS DE COURSE CARTE RELEVAGE ETANCHE (MOULEE ET RESINEE) : COMMANDE = LEVEE TRIANGLE ARRET = DESCENTE TRIANGLE
PLOTS LEDS	2x3 OPTIQUES D60MM DE 12 LEDS ORANGE HAUTE INTENSITE : DEPASSE LAREMENT LA NORME
CENTRALE CLIGNOTANTE	CENTRALE ELECTRONIQUE ETANCHE ENTREE 12V OU 24V CELLULE AUTOMATIQUE POUR ATTENUATION DE NUIT PROTECTION CONTRE LES INVERSIONS DE POLARITE
FIXATION	PERCAGE 3 VIS AVEC 3 SILENTBLOCS FOURNIS
ALIMENTATION	12 OU 24 VOLTS
NORME	CONFORME A LA NORME NF EN12352
OPTIONS POSSIBLES	BOITIER DE COMMANDE VERSION HALOGENE AUTRES SYMBOLES

