

LED SMD
Barre Lumineuse Fine
Fiche Technique

Contactez nous

www.lumila.fr
Contact@lumila.fr
Tel : 09-81-92-79-49

Fixation par vis, possibilité de connecter jusqu'à 8 barres
à partir d'un seul transformateur.
Existe en différentes longueurs et couleurs.



Caractéristique:

- Facile à installer et à entretenir
- Très faible consommation
- Barre Fine
- Sans UV, sans IR
- Angle de la lumière à 120 °

Application:

- Eclairage Architectural
- Eclairage pour réfrigération
- Eclairage publicitaire
- Eclairage d'intérieur (bureau, salle de classe, et l'Hôpital etc...)
- Eclairage commercial (Show room, restaurant, supermarché et Parking)



Description du produit

| Description | Barre 30 cm | Barre 60 cm | Barre 90 cm |
|------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Référence | B-S-0020-x-C-xx-L | B-S-0040-x-C-xx-L | B-S-0060-x-C-xx-L |
| Tension d'entrée | 12Vdc | | |
| Puissance consommée | 2W | 4W | 6W |
| Couleur de température | 3000K/5000K/5700K/R/G/B | | |
| Efficacité de la LED | 85 lm/W | | |
| RCI | Ra=80 / Ra=70 | | |
| Matériau | AL 6063 | | |
| Dimension | 17,9*301*6 | 17,9*596*6 | 17,9*891*6 |
| Poids (mm) | 47 | 82 | 117 |
| Hauteur (mm) | 11,3 | | |

| Dimension | Barre 30 cm | Barre 60 cm | Barre 90 cm |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| L1 (mm) | 295 | 590 | 885 |
| L2 (mm) | 301 | 596 | 891 |
| L3 (mm) | 311,5 | 606,5 | 901,5 |
| L4 (mm) | 320 | 615 | 910 |
| Epaisseur (mm) | | 17,9 | |
| Hauteur (mm) | | 6 | |

