

VIGICOM ATI-3620EX

MOBILE GSM ATEX AVEC LOCALISATION GPS
POUR LA PROTECTION DU TRAVAILLEUR ISOLÉ



Le mobile **GSM ATI-3620EX ATEX DATI**, est utilisable en conditions extrêmes. Son boîtier robuste lui confère une résistance élevée aux coups et aux chocs. Il est étanche à la poussière et même protégé contre l'immersion dans l'eau (**IP68**) ; il est également certifié pour fonctionner en atmosphères explosives (**ATEX, zone 1, 21**).

L'ATI-3620EX (quadri-bande et 3G) offre toutes les fonctionnalités de **Protection** pour Travailleur Isolé avec alerte automatique en cas de chute ou de chocs par envoi de SMS avec les coordonnées GPS du travailleur et appels téléphoniques en boucle sur cinq numéros.



Utilisation en atmosphères explosives
Certification ATEX et IP68



Fonctions d'alerte évoluées
Touche SOS dédiée, détection de chute,
de chocs et d'immobilité



Transmission automatique d'alerte
• Envois de SMS d'urgence
sur 1 à 5 numéros avec localisation
• Appel mains libres avec glissement
jusqu'à 5 numéros sur non-réponse



Balise sonore
pour localisation sur site



Localisation du travailleur isolé
lors d'une alerte grâce au A-GPS intégré



Configuration assistée
des différents modes d'alarme et des
temporisations à l'aide du logiciel fourni



Fonction « torche »
grâce à une LED ultra-lumineuse



Ecran en Gorilla Glass Corning
résistant aux chocs et rayures



Autonomie
5 jours en veille



Fonctionnalité Office intégrée
avec synchronisation Outlook



Sans abonnement
autre que GSM

LE SAVIEZ-VOUS ?

Attendance SAS, concepteur des équipements de sécurité Vigicom, développe depuis plus de dix ans des équipements électroniques mobiles pour les entreprises de sécurité : **contrôleurs de rondes avec gestion locale ou par internet, main courante informatisée, radiocommunications, alarmes GSM, armoires à clés, dispositifs de protection du travailleur isolé**. Depuis 2010, la société est leader en ventes d'équipements GSM PTI.

Attendance a obtenu de nombreuses récompenses tels que le prix **Stars et Métiers** de la Bred et le prix **Innovation** Preventica ; « un dispositif portatif d'alerte de malaise à distance » a été **breveté** par son équipe R&D. Enfin, Attendance est adhérente au Syndicat National des Acteurs du Marché de la Prévention et de la Protection (SYNAMAP) et apporte sa contribution à la diminution du nombre des accidents du travail.

REGLEMENTATION au sujet du travailleur isolé

CODE DU TRAVAIL

Article R4512-13
créé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. (V)

« Lorsque l'opération est exécutée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise extérieure concernée doit prendre les mesures nécessaires pour qu'aucun salarié ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident... ».



Le GSM ATEX ATI-3620EX est un téléphone robuste avec GPS intégré conçu pour répondre au besoin de protection des travailleurs isolés appelés à oeuvrer dans des environnements explosifs :

livré complet, prêt à fonctionner avec batterie Li-ion, chargeur, documentation, câble et logiciel de paramétrage, clip pour ceinture, sans carte SIM.

Accessoires (en option) :

- Socle de recharge de bureau
- Chargeur allume-cigare
- Support de téléphone pour véhicule
- Oreillettes
- Batterie haute capacité
- Etui en cuir avec clip pour ceinture



Certification ATEX zone 1, 21	II 2G Ex ib IIC T4 Gb IP64 II 2D Ex ib IIIC T130°C Db IP6X
Fréquences	Compatible tout opérateur 3G HSPA/GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 MHz
Processeur	MediaTek MT6276
Ecran	Ecran LCD de 5 cm de diagonale (240 x 320 pixels) en verre minéral Gorilla® Glass de Corning anti-rayures.
Fonctions « Protection du Travailleur Isolé »	Touche SOS dédiée, détection de chute, détection de chocs, détection d'immobilité, alarmes techniques, envoi jusqu'à 5 SMS avec coordonnées GPS, appel en communication mains libres avec cascade sur 5 numéros, pré-alarme, balise sonore.
Caractéristiques GPS	Assisted Global Positioning System (A-GPS), précision du positionnement: environ 5 à 10 mètres.
Connectivité, transmission de données	HSDPA Category 7/8 (7.2 Mbps), HSUPA Category 6 (5.6 Mbps) Bluetooth 3.0 with DUN, SAP, HSP, HFP, OPP, PBAP, FTP, AVRCP, A2DP
Autres fonctions	Navigateur WAP 2.0 (XHTML), JAVA MIDP 2.0/CLDC 1.1, SMS, MMS (texte, image, audio, vidéo), fonctionnalités Office, Email, synchronisation Outlook, répertoire, réveil, agenda, chronomètre, vibreur, lampe torche.
Autonomie	Avec batterie Li-ion 1280 mAh standard, en conversation : 4 heures; en veille : 5 jours; avec batterie lithium-ion 1950 mAh en option, en conversation : 6 heures; en veille : 8 jours, variable selon conditions de réception GPS et de couverture réseau ; temps de charge : 4 heures.
Utilisation	De -20 C à +55 C
DAS	1,35 W/kg
Dimensions, poids	126 x 60 x 25 mm, 190 g sans batterie

ATTENDANCE FRANCE
2, rue Gambetta - 77210 AVON
www.vigicom.fr
tél. 01 64 23 05 45
fax 01 64 23 29 76
SAS au capital de 50 000,00 €
SIRET 479 264 657 00020

Les systèmes VigiCom™ ont été élaborés pour une utilisation intensive et continue par le personnel des entreprises : agents de surveillance et de gardiennage - PME industriel, chantiers BTP, carrières, transport - Agents de maintenance (routes, voies ferrées, ports, aéroports ...), des collectivités locales et administrations, exploitants forestiers, centre de traitement et assainissement, agents de maintenance (eau, gaz, électricité, télécommunications...), complexe industriel (raffinerie, nucléaire, sidérurgie, chimie...), sites classés «Seveso» - Sites industriels, sites militaires - Sites miniers, pétrochimiques, pétroliers.