



## HX 3000

### Avantages produits

- Moteur professionnel HONDA
- Châssis compact avec bandeaux antichoc
- Matériel robuste et performant



Ce produit a obtenu le label QUALIGEN. Mise en place par les organisations professionnelles SIMOTHERM et GIGREL, la charte QUALIGEN a pour vocation de labelliser les matériels conformes aux réglementations en vigueur (sécurité, niveau sonore, puissance, informations commerciales, SAV) afin de promouvoir un haut niveau de qualité des produits et de garantir ainsi la sécurité des utilisateurs.

## HX 3000

### Caractéristiques générales

Gamme	Intens
Fréquence (Hz)	50
Puissance max. (LTP) (kW)	3.00
Puissance max. (LTP) (kVA)	3.75
Tension nominale (V)	230
Nombre de phase	Monophasé
Puissance acoustique garantie	95
Niveau sonore dB(A) à 7m	67

### Caractéristiques moteurs

Marque moteur	Honda
Type moteur	GX 200
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Lanceur
Carburant	Essence (sans plomb)
Autonomie (h)	2.4
Consommation (L/h)	1.3
Réservoir (L)	3.1
Sécurité huile	Oui
HP 3600 tr/mn max. nette	5.5
Cylindrée (cm3)	196
Capacité d'huile (L)	.6

### Caractéristiques alternateurs

Type	Sans bague ni balai
Régulation	Mécanique
Classe de protection	IP 23
Classe d'isolement	Classe H

### Descriptif prises et coffrets

2 prises 230V 10/16A - disjoncteur

### Dimensions et poids

Longueur {cm}	59
Largeur {cm}	46
Hauteur {cm}	43
Poids Net {kg}	41

### Conditionnement

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	60.5
Largeur (cm)	46
Hauteur (cm)	44
Type de palette	140/110
Nombre de cartons par palette	15
Hauteur de Palette conditionnée	145

## Accessoires livrés



Entonnoir dédié vidange

Manuel d'utilisation et d'entretien

## Options

	<b>R01B</b> Protection Differentielle R01B	Ce coffret modulable inclut l'interrupteur différentiel et une prise domestique.
	<b>R18</b> Kit entretien R18	10 kits entretien pour moteur HONDA GX160 et GX200 (sauf SH2500, Alizé 3000 et SH3000).
	<b>RBH1</b> Bidons d'huile RBH1	Carton de 20 bidons d'huile de 1L (SAE 15W40)
	<b>RBH0-5</b> Bidons d'huile RBH0,5	Carton de 24 bidons d'huile de 0,5L(SAE 15W40).
	<b>RHO</b> Housse de protection	Housse de protection pour groupes électrogènes et motopompes SDMO
	<b>RPM</b> Kit fiches mâles	Fiches mâles pour tous les modèles comprenant : 2x16A/230 V, CEE17 : 1X16A/230V, 1X32A/230V et 1X16A/400V
	<b>RPQ</b> Piquet de terre	Pour liaison de la masse de votre groupe à la terre. Piquet galvanisé de 1 m de long, livré avec câble de 2 m en 10mm <sup>2</sup> de section.
	<b>R05M</b> Inverseur de source manuel R05M	L'inverseur de source manuel permet de brancher un groupe électrogène à une habitation et de gérer manuellement la source de courant sur manque et retour secteur.
	<b>R06</b> Kit brouette R06	Kit brouette pour groupes 2 et 3 kW
	<b>R15</b> Quick Lock	Spécialement conçu pour s'adapter sur votre groupe électrogène SDMO, ce dérouleur offre à l'utilisateur, grâce à son câble de 20m (3X1,52H07-RNF), une grande liberté de mouvement. Pour votre sécurité, il est équipé d'une fiche avec protection différentielle 30 mA et d'un