

**KERN**

Balance au sol économique et précise

Balance au sol double plage idéale pour les pesées industrielles
Départ usine **48h / 72h**

Points forts du produit

- Balance au sol double plage versatile et économique
- Pont bascule pouvant se relever pour un nettoyage facile
- Pont bascule en acier antidérapant soudée avec protection IP67
- Plateau de dim. Lxp : 1000 x 1000 mm à 1500 x 1500 mm
- Capacité de pesée: 300 ; 600 à 1500 ; 3000 kg

Description

Balance au sol double plage versatile et économique car elle permet de peser beaucoup d'objet différents, du plus légers au plus lourd sans devoir utiliser plusieurs balances.

Idéale pour les pesées industrielles, dans la production et l'expédition.

Fonctions de la balance :

Plage double pour changer automatiquement la capacité et la précision de la balance.

Possibilité de débrancher l'appareil d'analyse et la plateforme pour intégrer facilement la balance sur un table d'emballage, un cadre de fosse. . .

Utilisation facilité de l'indicateur grâce aux touches.

Principe de pesée par jauge de contraintes, avec une résistance électrique pour les corps de déformations électriques.

Programme d'ajustage externe CAL.

Protection IP67 :

- Protection totale contre les poussières.
- Protection contre les effets de l'immersion temporaire (jusqu'à 1 mètre).

Caractéristiques techniques de la balance :

- Grand écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm.
- Pont bascule en acier antidérapant soudée avec protection IP67 et 4 cellules de pesée en acier revêtues de silicone.
- La plateforme est soudée avec des trous taraudés pour lever la balance, permettant un nettoyage facile.
- Dim. plateau Lxp : 1000 x 1000 à 1500 x 1500 mm. Avec nivellement pratique du pont bascule et accès à la boîte de raccordement par le haut. Avec support mural en série pour accrocher l'indicateur contre un mur.
- Dim. afficheur Lxpxh : 235 x 114 x 51 mm.
- Long. câble afficheur : 5 m environ.
- Fonctionnement sur piles (4 x 1,5 V AA, non incluses) avec possibilité de branchement sur secteur.
- La durée de service avec les piles est d'environ 60 heures.

Voir en ligne Balance au sol économique et précise

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

- Température ambiante tolérée : -10°C à +40°C.
- Certification DKD en option (+5 jours de délais).

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	HOMOLOGATION	CERTIFICAT DKD	CAPACITÉ (KG)	PRÉCISION (G)	LINÉARITÉ (G)	REPRODUCTIBILITÉ (G)	DIM. PLATEAU LXPXH (MM)	POIDS (KG)
10.6351.01	Non	963-130	300 600	100 200	300 600	100 200	1000 x 1000 x 108	130
10.6351.02	Non	963-130	300 600	100 200	300 600	100 200	1200 x 1500 x 108	150
10.6351.03	Non	963-130	600 1500	200 500	600 1500	200 500	1200 x 1000 x 108	130
10.6351.04	Non	963-130	600 1500	200 500	600 1500	200 500	1200 x 1500 x 108	150
10.6351.05	Non	963-132	1500 3000	500 1000	1500 3000	500 1000	1200 x 1500 x 108	150
10.6351.06	Non	963-132	1500 3000	500 1000	1500 3000	500 1000	1500 x 1500 x 108	150

Accessoires disponibles pour Balance au sol économique et précise

Nom	Délai
-----	-------

Voir en ligne Balance au sol économique et précise

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com