



# Commandes et accessoires ZXP399 DMX

## SSLCTR ACTIVESITE GATEWAY

Commandes et accessoires ZXP399 DMX - Marquage CE - Marquage UL

Les accessoires de commande et de câblage DMX ZXP399 doivent être utilisés avec nos luminaires d'éclairage architectural et de façade (UniFlood C, M and G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString et UniBar).; Les commandes DMX comprennent le contrôleur principal, le contrôleur autonome, les sous-contrôleurs, l'amplificateur DMX et le dispositif d'adressage DMX.; Contrôleur principal : ordinateur industriel pouvant contrôler jusqu'à 6 000 univers DMX.; Contrôleur autonome : convient aux applications moyennes avec jusqu'à 700 univers DMX.; Les accessoires de câblage comprennent les câbles principaux et les câbles de liaison avec connecteurs IP67 mâles et femelles et les capuchons d'extrémité.; Périphérique d'adressage : périphérique portable capable d'écrire des adresses DMX sur un seul déploiement sur site en quelques minutes.; Amplificateur DMX : répéteur compact, IP65 et à faible puissance, capable d'amplifier le signal DMX jusqu'à 100 mètres.

### Données du produit

#### Caractéristiques générales

Marquage CE	Marquage CE
Marquage UL	Marquage UL

#### Matériaux et finitions

Couleur	Noir
---------	------

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
---	---

#### Performances Initiales (Conforme IEC)

Puissance initiale absorbée	40 W
-----------------------------	------


## Commandes et accessoires ZXP399 DMX

### Données logistiques

Code de produit complet	871829164576400
Nom du produit de la commande	SSLCTR ACTIVESITE GATEWAY
Code barre produit	8718291645764
Code de commande	64576400
Numérateur SAP - Quantité par kit	1

SAP - Conditionnement par carton	1
SAP - Matériaux	912400133649
Poids net (pièce)	2,446 kg

### Schéma dimensionnel



ZXP399

