NIOOTON
CRÉATEUR DE SOLUTIONS ÉLECTRIQUES

Borne Langmatz EK800

La qualité Langmatz, une configuration signée Niooton



L'énergie sur mesure enterrée, l'espace public préservé

Le Défi : Alimenter vos marchés et événements avec une distribution d'énergie adaptée à chaque usage, tout en libérant l'espace public après utilisation.

La Solution : La borne Langmatz EK800

Niooton définit avec vous l'équipement de la borne selon votre projet : types, nombre et implantation des prises, arrivées d'eau, protections et services complémentaires. Vous disposez ainsi d'une solution sur mesure, parfaitement adaptée aux usages et aux contraintes de vos espaces événementiels.

Après utilisation, la borne se referme au niveau du sol écartant tout risque d'effraction sur les équipements. Son couvercle personnalisable selon son environnement permet une intégration harmonieuse au revêtement existant, quel que soit le matériau utilisé.

Installation

Structure en polycarbonate légère facilitant la manutention. Entrées de câbles prédécoupées. Pose sans béton possible en zone piétonne.

Voirie

Couvercles de classe D400 pour les espaces piétons et les zones circulées.

Personnalisation

Types, nombre de prises électriques et arrivées d'eau définis selon les besoins de votre projet.

Résistance

Caisson étanche IP58 et fenêtres de protection des disjoncteurs différentiels IP66.





Place du Général de Gaulle, Saverne 67700

CONCEPTION & SÉCURITÉ

Utilisation couvercle fermé

Les volets passe-câbles permettent d'alimenter vos équipements couvercle refermé. Les prises restent à l'intérieur de la borne, tandis que le verrouillage par clé spéciale limite les accès non autorisés.

Ouverture assistée et sécurité

Les vérins pneumatiques permettent une ouverture sans effort. Le dispositif de blocage retient le couvercle en position ouverte. Le capot antichute réduit les risques de chute dans la cuve pour les usagers.



volets passe-câbles



Vérin pneumatique



Capot antichute

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

CARACTÉRISTIQUES	DESCRIPTION
Cuve	Polycarbonate recyclable
Couvercles	Large choix de couvercles : pavable, béton, autres sur demande. Pavage et remplissage réalisés par le client.
Dimensions	L 1050 × l 825 × H 625 / 845 / 1065 mm selon la configuration
Poids	Environ 285 kg, hors pavage ou béton de remplissage

ÉQUIPEMENTS POSSIBLES

ÉQUIPEMENTS	DÉTAILS & CONFIGURATIONS
Alimentation	Monophasée ou triphasée, dimensionnée selon votre projet
Protections	Protection différentielle 30 mA par prise, avec fenêtres de protection IP66
Prises	Large choix UTE et CEI, monophasées ou triphasées : 16, 32, 63 A et autres calibres selon votre projet
Équipement général	Interrupteur-sectionneur, comptage, télégestion, distribution d'eau
Sécurité d'usage	Capot antichute, dispositif de blocage ouvert, verrouillage par clé spéciale

ÉQUIPEMENT SUR MESURE

Votre projet, votre configuration :
échangeons sur vos besoins.

205 Avenue de Strasbourg • 67170 BRUMATH - FRANCE • +33 (0)3 90 29 15 15
contact@niooton.fr | niooton.fr

NIOOTON
CRÉATEUR DE SOLUTIONS ÉLECTRIQUES