Modèle 626091

Tresse plate pour mise à la terre

316L

Earth / Ground braids - Stainless steel



Section (mm²)	16	25	35	50	70	50	70	50	70	50	70	50	70	50	70	50	70	50	70	50	70
Ø du trou	8,5	10,5	13	13	13	17	17	19	19	21	21	25	25	28	28	32	32	35	35	38	38
J	17,5	26,5	26,5	30	30	nous consulter															
A	10	15	15	15	15																
T	20	30	30	30	30																
e	3	3,5	4	5	5,8																

L \ d	M8	M10	M12	M12	M12	M16	M16	M18	M18	M20	M20	M24	M24	M27	M27	M30	M30	M33	M33	M36	M36
150	X	X	X	X	X	●	●	●	●												
200	X	X	X	X	X																
250	X	X	X	X	X	●	●	●	●	●	●	●	●								
300	X	X	X	X	X									●	●	●	●				
400	X	X	X	X	X					●	●	●	●					●	●	●	●
600	X	X	X	X	X																
800					X																
1100					X																
Boîtage	10	10	10	10	10	nous consulter															

Cosses serties jusqu'au M12, cosses soudées au-delà
Température maxi d'utilisation : 105℃
IEC 60439.1 / IEC 61439.1 / UL467
● prix sur demande

Rouleau de 25 mètres en section de 16, 25 ou 50mm2 sur demande
Autres dimensions : nous consulter

Modèle 726092

Tresse plate pour mise à la terre

Cuivre étamé

Earth / Ground braids - Copper braided



Section (mm²)	10	16	16	25	35	50	50	50	100	50	70	100
Ø du trou	6,5	6,5	8,5	10,5	10,5	10,5	12,5	16,5	16,5	18,5	22,5	30,5
Intensité (A)	75	120	120	150	197	250	250	250	349	250	290	349
J	11	15	15	22	22	28	28	28	50	28	40	50
T	22	25	25	33	33	48	48	48	70	48	60	70
épaisseur	1,1	1,5	1,5	1,5	2,1	2,5	2,5	2,5	4	2,5	3,5	4

L \ d	M6	M6	M8	M10	M10	M10	M12	M16	M16	M18	M20	M30
100		X	X	X	X	X						
150		X	X	X	X	X						
200	X	X	X	X	X	X	X	X		X		
250			X	X	X	X			X			X
300	X	X	X	X	X	X		X		X	X	
500			X	X	X	X	X		X			X
Boîtage	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Cuivre électrolitique étamé 15/100 - plages massivées
Température maxi d'utilisation : 105℃
IEC 60439.1 / IEC 61439.1 / UL467

Rouleau de 25 mètres sur demande
Autres dimensions : nous consulter