



Élingue câble 2 brins à crochets automatiques

Câble de levage 2 brins

Départ usine **48h / 72h**

Points forts du produit

- Elingue câble à 2 brins avec crochets à linguet à verrouillage automatique
- Conforme à la directive européenne 98/37/CE, établie sur la base âme textile
- Matière : acier galvanisé & Diamètre câble : Ø 8 à Ø 22 mm
- Charge max. à lever au choix : 0,95 à 7,2 tonnes
- Deux longueurs de câble au choix : 1 ou 2 mètres

Description

Elingue câble 2 brins à boucles cossées manchonnées aluminium.

Les élingues câble sont composées d'une maille d'un côté et de 2 **crochets verrouillables automatiquement** de l'autre.

Nos élingues sont de fabrication française et en acier galvanisé.

Marquage des produits par gravure des informations sur le manchon et/ou ajout d'une plaque métallique renseignant les informations suivantes relatives à l'élingue (CMU, date de fabrication, marque du fabricant, numéro de série, marquage CE).

Lors de la levée par les deux brins, ou si l'angle séparant les deux brins est inférieur à 45°, alors ceux-ci peuvent supporter des charges comprises entre 0,95 et 7,2 tonnes, selon le modèle.

Si l'angle entre les deux élingues est comprise entre 46° et 60°, alors les charges supportées seront moins élevées, et comprises entre 0,7 à 5,2 tonnes.

Ces charges sont conformes à la directive européenne 98/37/CE et sont établies sur la base âme textile.

Les longueurs des brins sont de 1 m ou de 2 m.

Nous consulter pour des élingues câble 2 brins à CMU établie sur la base âme métallique.

Certifications

Garantie **1 an**  **ISO 9001**

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CHARGE MAX. À LEVER	CHARGE MAX. INCLINAISON 45°- 60°	Ø CÂBLE	LONG. CHAÎNE	HAUT. MAILLE	LARG. MAILLE	EPAISSEUR MAILLE	NBRE DE BRINS	TYPE DE CROCHET	LONG. CHAÎNE (M)	Ø CÂBLE (MM)	CHARGE MAX. À LEVER (T)	CHARGE MAX. INCLINAISON 45°- 60° (T)	EPAISSEUR MAILLE (MM)	H (M)
11.5210.02	2,12	1,55	12	2	150	90	20	2	Automatique	2	12	2,12	1,55	20	
11.5233.07	7,2	5,2	22	2	200	120	30	2	Automatique	2	22	7,2	5,2	30	
11.5233.06	6	4,35	20	2	200	120	28	2	Automatique	2	20	6	4,35	28	
11.5233.05	4,8	3,4	18	2	170	95	25	2	Automatique	2	18	4,8	3,4	25	
11.5233.04	3,85	2,7	16	2	170	95	25	2	Automatique	2	16	3,85	2,7	25	
11.5233.03	3	2,12	14	2	150	90	22	2	Automatique	2	14	3	2,12	22	
11.5233.02	1,5	1,05	10	1	135	75	18	2	Automatique	1	10	1,5	1,05	18	
11.5233.01	0,95	0,7	8	1	120	70	16	2	Automatique	1	8	0,95	0,7	16	

Voir en ligne Élingue câble 2 brins à crochets automatiques

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com